

# 供应康龙K NLON 珠光浆PS-900

产品名称	供应康龙K NLON 珠光浆PS-900
公司名称	东阳市康龙工艺材料有限公司
价格	60.00/KG
规格参数	品牌:康龙 型号:PS-900 用途:浸染喷涂人造首饰,珍珠,项链,工艺品,体育用品,玩具,皮革,油墨,涂料等
公司地址	浙江省东阳市西宅工业区
联系电话	0579-86736819 13600580277

## 产品详情

产品型号：ps-900

产品名称：珠光浆珠光膏

产品包装：1公斤/罐\*6罐/箱，或25公斤/桶

产品性能:

显黄相,结晶物为片状六角结晶.珠光细腻柔和，颜色白，遮盖力强，附着力强，抗静电性，高白度的珍珠效果和强烈的金属效果，可调多色，与透明颜料混合使用，可得珍珠红，珍珠黄，珍珠蓝，珍珠绿等效果。

晶体含量:35%

溶剂体系：树脂体系

物理和化学性质：气味：温和，pH值：6-8，沸点：180，溶点：650，形状：六角晶体，颜色：白色，粒径：8-10微米。树脂体系

产品用途：

浸染喷涂人造首饰，珍珠，项链，工艺品，体育用品，玩具，皮革，油墨，涂料等

用途：

1、a.浸泡(用于珠饰等) b、喷涂(用于油漆、金属、涂料) c、印刷(用于纸张、薄膜)

d、括涂（用于皮革、pvc等） e、混合（用于工艺钮扣、树脂板材等）

2、添加量：一般为1份珠光，4份溶剂。对于一些特别用途可以用该比例作基点加以调整。 3、调色：珠光浆一般以白色为主，通过添加透明染料或颜料，会产生强烈的有色珠光效果。当珠光浆与色漆一起使用时，要协调珠光浆与漆的颜色，以达到更好的效果。

注意事项：

使用喷涂方法喷珠光浆，喷枪气压通常应保持在25-60/psig的低压范围，以避免珠光晶体碎裂。珠光粘度一般保持在20-79。本产品可与清漆混合作为珠光涂料，使用温度不得超过80度。

湿度稳定度：70 -160

储存方法：

放在阴凉、通风的仓库。避免阳光直射，避免潮湿，避免高温。