

诺曼克水性环保地坪

产品名称	诺曼克水性环保地坪
公司名称	武汉诺曼克建材有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:诺曼克
公司地址	武汉市东湖高新技术开发区光谷总部空间5栋204
联系电话	027-87900279 15802797266

产品详情

<http://www.normacch.com/product/detail/001007004/nor-400>水性环保地坪

一、产品特点

1.硬度可以达到3h；2.耐化学性及耐污性超越油性地坪漆；3.成本于油性漆相差无几；4.水性环保，整个体系无毒；耐候性佳，克服了环氧地坪漆不能用于室外的缺点；5.普通人可以自行涂刷，易施工，更重要的是施工性能好，施工工具可用水直接清洗，降低施工成本；6.可以媲美油性漆的性能，防尘、防潮、耐磨；7.耐冲击好，硬度好；8.表面光滑平整，有亮光，半光，亚光及多种颜色可供选择。可做防滑地面、哑光或高光地面。

二、适用范围 适用于工业、商业、家庭、医院、食品厂、电子厂、地下室等需要保持高度洁净并对环保要求较高的几乎所有场所以及要求耐磨性强、耐一定冲击的电器、电子、机械（如汽车、摩托车、电梯、自行车）、通讯设置、仪器仪表、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、饮料、服装、家具、塑料、文体用品等制造工厂的车间、仓库水泥或水磨石地面。

三、产品及涂层技术指标

四、施工工艺

1.地坪表面处理

地坪打磨处理，使表面平整度达到平整度达到国家标准gb 50209-95《建筑地面工程施工及验收规范

》中有关地坪的平整度要求。

2.封闭底漆的施工

用nor-400涂刷一遍作底漆,使其渗入水泥中,一则封闭水泥中的毛细孔,起防潮作用;二则增强漆膜的附着力,保证地坪的基础牢固。

3.批刮中间料

用nor-400 (按比例加入高精度石英砂混合搅拌均匀,倒于地上,刮平做地坪中层,以增强地坪抗冲击、抗压、搞腐蚀等性能保证需要地坪的经久耐用。做完砂砂浆层后,用nor-400加高精度粉调成较稀腻子满刮1-2遍。腻子层干燥后,用砂纸机磨平,扫尽或电动吸尘器吸干灰尘。

4.面层施工

用nor-400色漆滚涂,达到色泽一致。在墙边、柱边、机器旁边应用毛刷小涂刷,不能用滚筒涂,以防弄脏墙边或机器。用nor-400面漆滚涂一遍,以强地面光泽。

5.地坪养护说明

整个配套施工完毕后,在室温20℃时,漆膜表面干燥需要4小时;整体实际干燥需要3天,15天达到高硬度、优使用效果。最低使用限制时间:1天(注:可以上人进行正常的生产和工作,不可携重物拖带、冲击。)

五、使用年限0.3毫米5年以上,0.5毫米8年,1mm厚10年以上。