

# 诺曼克硅pu篮球场地坪

产品名称	诺曼克硅pu篮球场地坪
公司名称	武汉诺曼克建材有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:诺曼克
公司地址	武汉市东湖高新技术开发区光谷总部空间5栋204
联系电话	027-87900279 15802797266

## 产品详情

<http://www.normacch.com/product/detail/001007005001/nor-501硅pu篮球场>

### 1)防水底涂施工

地基含水率应小于7%，将单组分防水底涂，用滚筒均匀涂刷于地面，用量大约在 $0.18\sim 0.2\text{kg}/\text{m}^2$ ，不可有遗漏未涂刷的地方。（2）弹性垫层及加强层施工水性硅pu弹性层（又称单组分硅pu中涂）材料，直接将硅pu弹性层用胶刮板或曼刀分层涂刮于基面，不添加粉料、石英沙，而用纯浆的情况下，每层涂刮的厚度建议小于2mm，待干燥后涂刮第二道硅pu弹性层其称加强层直到涂刮至所要求厚度。同时，应避免在雨天，烈日和高温下施工。（弹性层施工完成后在滚面漆前检查场地是否有杂质，麻面，或者刀痕情况，用手磨机稍作处理后进行下一步施工）弹性垫层及加强层施工图：（3）面漆施工（4）场地划线：按标准尺寸量度定位，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用划线漆分两道涂刷，若球场表面为粗糙面，第一道可加少许石英砂涂刷，以防渗边，待线漆干燥后撕掉美纹纸即可。场地划线图片：

调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。施工整过程每一道工序施工前必须保持表面清洁。

室内场地必须保证良好的通风效果。场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。施工中极少添加稀释剂，可使每平方米省15元左右的成本；且减少对环境的污染，而造成施工者身体伤害；施工配比省力单组份全水性材料，无需现场配比，减少现场因人工配比不准确带来的风险；完成效果省心多彩的面层，耐磨抗污的表面效果，更包容对基础的要求。水性硅pu系统包括：基础补强剂，裂缝填缝剂，水泥基础防水剂，运动性能的弹性层，加强层和质感面层材料。