

EVA 220 杜邦杜邦 Elvax

产品名称	EVA 220 杜邦杜邦 Elvax
公司名称	上海正逢塑胶有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌: EVA 型号:220 规格:25/kg
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层O区744室
联系电话	13107093082 13107093082

产品详情

eva 220 杜邦公司 elvax 物性数据参数介绍

--

原料描述部分			
规格级别	其它 热熔 其它	外观颜色	
该料用途	复合，挤出，粘合剂，密封剂和蜡的混合物		
备注说明	酰胺添加剂热稳定剂：bht的抗氧化剂		

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	密度		astm d-792/iso 1183	0.951	g/cm3
	熔体流动速率	190/2.16kg	astm d-1238/iso 1133	150	g/10min
	va含量			28	%
热性能	熔点(dsc)		astm d-3418/iso 3146	70(158)	(° f)



eva材料的主要用途 {1}发泡鞋鞋材eva是我国eva树脂最主要的应用领域。由于eva树脂共混发泡制品具有柔软、弹性好、耐化学腐蚀等性能，因此被广泛应用于中高档旅游鞋、登山鞋、拖鞋、凉鞋的鞋底和内饰材料中。常用于cosplay道具制作或模型制作。 (2) 薄膜eva薄膜的主要用途是生产功能性棚膜,添加一定量e

eva树脂制成的棚膜，不仅具有较高的透光率，而且防雾滴性能也有较大提高，一般可超过4个月。(3) 电线电缆eva由于eva树脂具有良好的填料包容性和可交联性，因此在无卤阻燃电缆、半导体屏蔽电缆和第二步法硅烷交联电缆中使用较多。(4) 热熔胶eva以eva树脂为主要成分的热熔胶，由于不含溶剂，不污染环境且安全性较高，非常适合于自动化的流水线生产，因此被广泛应用于书籍无线装订、家具封边、汽车和家用电器的装配、制鞋、地毯涂层和金属的防腐涂层上 美国杜邦eva特性：eva具有良好的柔软性，耐低温性良好，透明度和表面光泽性好，化学稳定性良好，抗氧化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性好，易着色和成型加工。应用：薄膜，电线电缆，热熔胶，涂料，家用电器配件，鞋材，汽车配件，日用品，建筑材料，工业零部件等。

eva 的特点：

耐水性：密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。

耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。

加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震/缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。

隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

应用范围: 家用电器、五金工具、玩具、工艺品、旅游制品、文化用品、化妆品

溜冰鞋; 运动鞋的内衬材料、运动鞋垫、箱包背垫、冲浪板、跪垫; 运动护具、汽车内饰、鞋材贴合; 高档泡棉胶带产品的基材; 冰库、防寒建筑、轻踏垫、