

MYT液压锚杆钻机一泵单机

产品名称	MYT液压锚杆钻机一泵单机
公司名称	天津中煤机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙甲 型号:MYT-100/460
公司地址	天津市武清开发区福源道18号512-92(集中办公区)
联系电话	022-82925161 13820301631

产品详情

myt-100/460型液压锚杆钻机--一泵单机

一泵单机适用范围

myt-100/460型液压锚杆钻机广泛应用于岩石硬度变化比较高的巷道，特别是安全系数高、体积小、重量轻、噪音低、扭矩大、操作灵活方便。适用于没有压风或风压比较低，气动锚杆钻机不能工作时、无法完成巷道锚杆支护作业，请选用液压锚杆钻机。其具有扭矩大、无级调速、钻孔速度极快的特点，特别是钻进6.5米-10米的锚索孔。与气动锚杆钻机相比钻进的速度有着明显的天壤之分。其钻机的回落速度快，提高了工作效率，出缸钻孔的稳定性好，确保工作安全，结构简单，使其维修更加方便

	额定转矩	n.m	100	
	额定转速	r/min	460	
主	额定流量	l/min	41/42	
	推进力	一级	kn	12
		二级	kn	6
	空载推进速度	mm/min	14000	

	返回速度	mm/min	8000	
	推进行程	mm	1930	
	钻机最大高度	mm	3510	
	钻机最小高度	mm	1580	
机	冲洗水压力	mpa	0.6-1.2	
	钻孔直径	mm	27- 42	
	噪声	声压级	db(a)	92
		声功率级	db(a)	108
	机重	kg	48	
	额定压力	mpa	12/16	
	额定流量	l/min	48	
单	电机额定功率	kw	11	
机	电机额定电压	v	380/660或660/1140	
泵	油箱有效容积	l	130	
站	外形尺寸	mm	(长×宽×高) 1230×930×500	
	机重	kg	245	
	油管长度	m	20-40	

主机选型参考表

代码	最小高度mm	最大高度m m	推进行程m m	使用巷道高度mm
a	1100	2200	1100	1600-2200
b	1300	2800	1500	1800-3000
c	1500	3500	2000	2000-3700