

天津MQT气动锚杆钻机厂家

产品名称	天津MQT气动锚杆钻机厂家
公司名称	天津中煤机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙甲 型号:MQT-130/2.8
公司地址	天津市武清开发区福源道18号512-92(集中办公区)
联系电话	022-82925161 13820301631

产品详情

mqt-130/2.8型气动锚杆钻机

mqt-130/2.8型气动锚杆钻机广泛适用于硬岩f 8的巷道，特别适用于煤矿巷道的锚杆支护作业，主要适用钻顶板锚杆孔安装锚杆搅拌树脂锚固剂。主要特点是体积小、重量轻、操作方便、维修方便、安全防爆、钻速快、使用寿命长等优点。

mqt-130/2.8型气动锚杆钻机基本性能参数

基本性能		单位	基本性能参数		
工作压力		mpa	0.40	0.50	0.63
额定转矩		n.m	105	130	150
额定转速		r/min	200	210	220
推进力	一级	kn	5.5	7.0	9.0
	二级	kn	4.1	5.1	6.5
	三级	kn	3.0	4.0	5.1

最大输出功率		kw	2.1	2.8	3.4
空载转速		r/min	560	620	680
1/2空载转速		r/min	280	310	340
1/2空载转速下的转矩		n.m	65	75	85
起动转矩		n.m	180	210	240
失速转矩		n.m	190	220	250
最大负荷转矩		n.m	160	190	220
耗气量		m ³ /min	3.5	4.2	5.0
噪声	声压级	db(a)	93	95	98
	声功率级	db(a)	110	112	115
支腿规格型号		—			
整机最大高度		mm	3660 ± 20	2905 ± 20	
整机最小高度		mm	1450 ± 20	1295 ± 20	
推进行程		mm	2210 ± 20	1610 ± 20	
推进行程	一级	mm	745 ± 20	545 ± 20	
	二级	mm	720 ± 20	535 ± 20	
	三级	mm	745 ± 20	530 ± 20	
机重		kg	53	50	
钻尾连接尺寸		mm		s=19,23	
钻孔直径		mm		∅ 27	
冲洗水压力		mpa		0.6~1.2	