

发热设备电热设备加热无纺布加热片

产品名称	发热设备电热设备加热无纺布加热片
公司名称	广西都安星云电热制品有限公司
价格	10.00/片
规格参数	品牌:星云 型号:无纺布发热片 温度:任意设计
公司地址	安阳镇阳安工业区1栋星云电热厂
联系电话	0182-49913881 18249913881

产品详情

无纺布发热片、无纺布电热片、无纺布加热片

无纺布发热片是将发热线粘贴在两张无纺布之间的一种加热毯元件。该产品厚度只有3mm，面积从10cm²至4.0m²，工作功率从0.5瓦至几百瓦，最高工作温度达100℃。它具有轻便和安装简捷、使用安全卫生、面传热均匀、寿命长、价格低廉、可根据被加热面的形状进行随意、方便的设计等独特优点，是设计各种低温面状加热应用场合的理想加热元件，被广泛应用于电热毯电热坐垫等家居室内、医疗保健电疗理疗发热体、汽车座垫、保健类、食品加热、种植养殖保温等领域当中。

无纺布发热片的技术特征：

- 1.适用于各种低温场合的面状加热，可根据加热面方便地做成各种形状，设计方便，价格低廉。
- 2.安装方便，使用安全卫生，面传热均匀。
- 3.功率可分区，可带温控器。
- 4.防水防潮，寿命长。
- 5.符合防爆要求。

无纺布发热片的应用场合：

- 1.电热毯、电热坐垫、各种电热保温、汽车加热垫、居室内加热，床上加热等。
- 2.是设计中低温面状加热和保温应用场合的理想加热元件，广泛应用于农用、工业及商业用的机器、设

备、装置中，如烘干机，孵化器，保温房，广告除雾加热器，等等采暖、取暖、供暖、电热、发热、加热、保温、加温、升温、恒温设备。

无纺布发热片性能指标：

- 1.功率密度：硅橡胶发热线： 25 w/m。
- 2.最高工作温度：硅橡胶发热线： 200 。
- 3.常态绝缘电阻： 200m 。
- 4.浸水耐压：1800v/1min,或2200v/5s。
- 5.泄漏电流： 0.12ma。
- 6.功率偏差范围： ± 5%。

星云电热制品有限公司

总经理：黄志悬18249913881 qq:2241006554

地址：中国广西省都安县安阳镇阳安工业区1栋星云电热厂