

供应快速门快速卷门快速卷帘门工业提升门

产品名称	供应快速门快速卷门快速卷帘门工业提升门
公司名称	西安市高新区金象门业经销部
价格	12000.00/杠
规格参数	
公司地址	西安市高新区科技五路南窑头西区15排03号房
联系电话	029-84389244 17749120546

产品详情

快速门、快速卷门、快速卷帘门、：

产品用途：快速门、快速卷门、快速卷帘门、，使用于中等尺寸的内部/外部门，高频率物流通道使用。铝制防风型材与挺括的织物门帘不仅美观和牢固，而且可承受较大负荷。织物门帘与可视窗材料均可替换，能分隔不同温度区，防止空气对流，保证室内恒温、防虫防尘。**适用环境：**>室内、室外>轻工业、食品业、电子行业、包装印刷、医院、仓储、超市、汽车、制造业。
>对卫生环境要求高的行业.>高频率进出的通道。**技术参数：**快速卷门
外观：采用高强度(2.0mm厚)冷轧钢板门框道轨及静电喷涂门罩、机箱。**动力性能：**德国sew刹车制动马达和台湾aew刹车制动马达，功率0.75-1.5kw,电源220v/380v，制动电压220v。
控制系统：进口微电脑变频控制电箱(三菱cpu)。控制电压：安全低压24vdc。
开启速度：开启0.8-2.0m/秒/关闭0.6-1.2m/秒(变频可调速)。
门帘材料：进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色各种选择。
拉伸强度：5700/5100n/5cm,撕裂强度900/80n。**防火级别：**德国标准mzd/nbl难燃。
使用温度：-10 +70。**透明视窗：**进口pvc透明水晶软板，厚度1.5mm，长方形或椭圆形。
抗风材料：铝合金抗风肋条，分段连接，更换方便。**抗风能力：**9m/s(50pa标准3×3)。
密封性能：门帘底部u型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。
安全配置：标准红外线光电保护，压力气囊，警示灯，防撞柱，停电手动摇杆