

# 广州高频厂家

产品名称	广州高频厂家
公司名称	广州旺鑫机电设备有限公司
价格	500.00/KW
规格参数	品牌:旺鑫 型号:60KW 频率:高频
公司地址	广州市番禺区南村镇市头村东线大道东顺工业区
联系电话	020-28990751 020-28976302 1392680875013553894951

## 产品详情

wxh-60kw高频加热机的优点及应用：

- 1..采用igbt功率器件，设备结构非常简单，可靠性高，维修率低，客户自行维护方便，是目前应用最为广泛的设备之一。
- 2.具备恒定电流和恒定功率控制功能，极大的优化金属的加热过程，实现高效快速加热，产品优越性得到极大发挥。
- 3.在同等条件下具有比传统电子管高频加热设备省电一倍的效果，具有“小材大用”达到事半功倍之效，同时减少电力负荷和电力增容，为您节省成本。
- 4.具有100%的满负载设计，可连续二十四小时不间断工作。
- 5.具有加热-保温-冷却三段功能设定，有利于提高加热质量和加热循环性，简化人工操作，10分钟即可熟练使用。
- 6.具有过流，过压，缺水，缺相等多重保护功能，提高了设备的可靠性和耐用性。
- 7.操作简单，使用方便，无明火和万伏高压的危险。

主要用途：

- 1、 煤矿用截齿的焊接；
- 2、 各种车刀的焊接；

- 3、轴、链轮的热处理；
- 4、较小螺栓的热变形；
- 5、矿山用一字钎头和梅花钎头的焊接；
- 6、直径50以下轴类淬火，直径120以内齿轮淬火等，淬火深度达2mm以下；
- 7、汽车、摩托车零部件的局部热处理；
- 8、各种手工工具的淬火处理（锤子，斧头，管钳，断线钳）；
- 9、各种汽车工具的热变形（如套筒扳手）
- 10、各种机械零部件的的局部热处理
- 11、粉末，磁悬浮熔炼等；

技术参数：

型号 model	wxh-60kw
输入电压 work power	三相380v 50hz three phase 50hz
额定功率 rated input power	60kw
震荡频率 fluctuating frequency	30-100khz
输出电流 output current	400-2400a
冷却水压 the flow rate of cooling water	0.08-0.2mpa 10l/min
水温保护water temperature protection point	40c
外型尺寸 product size	main : 630x300x560mm
	transformer:510x280x480

产品静重 net weight

main : 40kg

transformer:42kg