

# 矿用防水门，矿用防火门

产品名称	矿用防水门，矿用防火门
公司名称	山东泰达煤矿机械加工厂
价格	6800.00/套
规格参数	品牌:泰达 型号:1.8*2.0米 国标:少一寸
公司地址	山东省济宁市兖州市颜店镇工业园
联系电话	15275373355 15853766199

## 产品详情

矿用防水门，矿用防火门

愿矿山的生命之花常艳不逊。

防水密闭门简介 防水密闭门用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内，容易关闭，，以防止水的突然浸入。

a：防水防火密闭门最大承受压力为98kpa。按硐口尺寸分为4个规格，如下图：

序号	型号及规格	图号
1	mmb1.4*1.8	b85-373(1)
2	mmb1.6*1.8	b85-373(2)
3	mmb1.8*2.0	b85-373(3)
4	mmb2.1*2.0	b85-373(4)

mmb防水密闭门安装要求：

- 1) 防水密闭门安装前，必须进行检查，如因运输贮存不慎导致门框、门扇翘曲、变形，应修复后方可进行安装。
- 2) 将预埋工字钢位置的井巷及地面预留相应尺寸，已保证门可以放入。
- 3) 防水密闭门-mmb防水密闭门运入安装现场后，将配件工字钢装于门两侧。
- 4) 防水密闭门的开启方向必须为疏散方向。
- 5) 将门撑起固定垂直
- 6) 门框下槽钢面与地面150mm距离
- 7) 防水密闭门-mmb防水密闭门上下所留预埋工字钢槽钢，可根据现场实际情况相应改短。减少长度不得大于150mm。
- 8) 按安装图示浇筑混凝土，强度c20及以上。
- 9) 所有预埋件均需买入混凝土内，防水密闭门的门框与墙碯为一整体，上下铰页孔同心。
- 10) 铰页的活动部分应经常注入油脂，各部件至少每年维修保养一次。
- 11) 密封胶条应经常涂滑石粉，防止老化。
- 12) 安装后门框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆，并养护 24h 以上方可正常使用。

我们重品质重服务！您不悔的选择！要选好产品，山东世纪泰达优惠的价格，周到的服务，以及最好的质量，包您满意！联系电话：15853766199

q q:1431603966

传真：0537-3650989

山东世纪泰达矿用门为您一生追随，无怨无悔！您的希望，我们的可能！一定给您相同的产品名称，不同的期待。