

8Y-1000液压马达

产品名称	8Y-1000液压马达
公司名称	宁波市镇海普雷斯液压机械有限公司
价格	12.00/台
规格参数	品牌:普雷斯 型号:8Y-1000
公司地址	镇海区庄市街道兆龙路北侧
联系电话	0574-86669584 15258270042

产品详情

8y-1000 液压马达8y-1000

宁波普雷斯液压机械有限公司

吴玲玲 15258270042

qq:1946707660

盘配流液压马达 普雷斯液压2y,6y,8y系列摆线液压马达 结构特点 · 端面配流式摆线液压马达

- 先进的镶柱式定转子参数设计，启动压力低，效率高，低速运转 平稳
 - 先进的轴密封设计，高的背压承受能力 · 先进可靠的联动轴设计，使马达具有长寿命
 - 先进的配流机构设计，具有配流精度高和磨损自动补偿的特点
 - 马达允许串联和并联使用，串联使用时应接外泄油管
 - 采用圆锥滚子轴承支撑设计，具有较大的径向承载能力，使得马达可直接驱动工作机构
 - 多种法兰、输出轴、油口等安装连接形式 主要性能参数
 - 断续作压力指入口最大允许压力，连续工作压力指工作压差。
 - 不允许同时在最大转速和最大压力f使用马达。
 - 在间断工作条件下，马达每分钟运行时间不得超过10%。
 - 推荐用油：抗磨液压油，粘度37 ~ 73cst，油液清洁度iso18 / 13。 · 最高工作油温80 °C。 · 该系列
- 马达采用特殊的进口轴密封组件，马达允许的最大背压可达7mpa，但为获得良好的寿命及综合机械性能，推荐使用背压不要超过5mpa，超过时建议接外泄油管。接外泄管时，应保证马达内总能充满油。接外泄油管除可以保持较低的背压外，还可以使马达内产生的磨损污染带走，并可产生一定的冷却作用。
- 马达全负荷工作前应有磨合期，推荐在最大工作压力的30%必下磨合1小时。