

# 诺曼克NOR-318环氧微珠橘皮玻璃树脂地坪漆涂料 包工超耐磨防滑施工

产品名称	诺曼克NOR-318环氧微珠橘皮玻璃树脂地坪漆涂料 包工超耐磨防滑施工
公司名称	武汉诺曼克建材有限公司
价格	49.00/平方米
规格参数	品牌:诺曼克 型号:318 性能特点:包工超耐磨防滑
公司地址	武汉市东湖高新技术开发区光谷总部空间5栋204
联系电话	027-87900279 15802797266

## 产品详情

环氧微珠耐磨地坪是在原停车场地坪施工完成之后，在表面上加一道微珠环氧面漆的施工之后形成表面颗粒状漆面的升级型施工工艺。由于采用了高强度的玻璃微珠颗粒改良，施工完成后，表面会有大量细腻的突起颗粒，大大加强了防滑效果，并且具有了更强的机械性能。

## 适用范围

NOR-318微珠超耐磨地坪适用于要求耐强力冲击，耐腐蚀的机械厂、码头、电梯口、车道、化工厂、电子厂地坪。特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的走道。

## 性能特点

1、微珠超耐磨地坪适用于要求耐强力冲击，耐腐蚀的机械厂、码头、电梯口、车道、化工厂、电子厂地坪。特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的走道。防尘、防潮、耐磨;2、耐冲击好，硬度好，高荷载;3、可做防滑地面、哑光或高光地面;4、维护方便。5、耐重压、机械性能佳;6、微珠超耐磨地坪耐水、耐油污、耐酸碱等一般化学品腐蚀。

## 施工步骤

1、基面处理;2、涂刷封闭底漆;3、刮环氧砂浆;4、批刮腻子;5、打磨、吸尘;6、涂刷色漆;7、涂刷面漆。

## 性能优势

1、微珠防滑环氧耐磨地坪施工简单微珠面漆是一种具有非常好融合性的材料，除了有大量突起的微珠之外，与普通面漆很接近，它可以与环氧底漆、环氧中涂、环氧面漆完全相隔，因此，在其它漆层施工完毕之后，加上最后一道微珠面漆的施工即可，并且这道工艺只需要采用辊涂的方式即可，非常简单。2、微珠防滑环氧耐磨地坪更防滑数以亿计的小颗粒突起均匀地分布在漆膜下，形成圆润的“粗糙”表面，汽车轮胎行走在上面的时候，胎面与漆面具有更大的接触面积和更高的摩擦系数，使得防滑的效果大大提升之余，又不会伤及胎面。3、微珠防滑环氧耐磨地坪更静音光滑而坚硬的环氧地坪漆面在轮胎的高压摩擦下，会发出巨大的尖锐响声。而拥有表面凹凸不平漆膜的微珠地坪则能很好的消除这种由于两接触面摩擦而产生的异叫，因此微珠地坪可以更加安静和柔和。4、微珠防滑环氧耐磨地坪更持久传统地坪是光滑的表面，经过一段时间的使用之后，表面由于硬物摩擦，如砂子、金属物等的摩擦，表面会产生大量的划痕，从而使得表面暗淡下来，光泽性和反光效果慢慢变差。而微珠地坪虽然施工后光散射会更大些，但是可以保持较长时间内表面效果变化程度很小的状态，因此具有更加持久的表面状态。5、微珠防滑耐磨地坪同样易清洁虽然具有凹凸的表面，但由于突起非常小，直径在0.2mm左右，同时表面仍为光滑的环氧漆膜覆盖，所以具有与光滑漆膜相近的易清洁能力，并不会因为表面粗糙之后加大清洁难度。

## 使用年限

1mm厚8年以上;2mm厚11年以上;3mm厚15年以上。