

零压差电磁阀 零压启动电磁阀

产品名称	零压差电磁阀 零压启动电磁阀
公司名称	上海九门阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区莲花南路莘朱路162号
联系电话	021-51096430 13816004998

产品详情

355 零压差电磁阀/零压启动电磁阀 名称:零压差电磁阀 又名:无压差电磁阀、零压启动电磁阀 型号:zcw
按阀上所标流向箭头,为增强使用寿命和可靠性,最好线圈向上,水平安装; 用途-- 零压启动电磁阀用于各种常温、中温、常压、中压等场合的纯净气体流体、尤其是空气、自来水、瓦斯、煤气、柴油、低压蒸汽、热水管路的自动控制; 广泛应用于洗涤设备、生物制药、制冷、暖通空调、自来水厂及环保水处理等行业。 特点-- 常闭型:断电关闭,通电打开; 常开型:断电打开,通电关闭; 参数-- 规格尺寸: dn1/2 ~ dn1"; 介质温度: 0 ~ +180 ; 适用介质: 0 ~ 1.0mpa 适用介质: 气、水、油、蒸汽; 介质粘度: 小于50cst ; 阀体材质: 黄铜、不锈钢; 连接方式: 内螺纹、法兰; 密封材质: 可采用nbr、viton、epdm等多种; 防护性能: ip65、防水、防爆、防潮、防爆; 电源电压: ac220v/230v/240v/110v/24v 50/60hz dc24v/12v +10%到-10%允许波动; 优化建议-- 流体温度和压力一定要按实际报告给我们, 否则虚报高温或压力都会引起配置不当, 而影响性能和寿命;

流体中若含杂质, 应在电磁阀前方安装过滤阀(滤网 60目), 而且流体应无凝固或结晶现象