

# 电磁阀 真空电磁阀

产品名称	电磁阀 真空电磁阀
公司名称	上海九门阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区莲花南路莘朱路162号
联系电话	021-51096430 13816004998

## 产品详情

366 真空电磁阀 名称:真空电磁阀 又名: 直动型电磁阀, 先导型电磁阀, 防爆型电磁阀

动作方式: 直动型、先导型, 根据口径大小、介质压力, 选择其中一种; 原理--

常闭: 通电时, 阀开, 介质流通; 断电时, 阀关, 介质截止; 常开: 通电时, 阀关, 介质截止; 断电时, 阀开, 介质流通。

用途-- 真空电磁阀用于真空设备管路做二位式通断, 性能稳定、密封性好、开关迅速, 阀芯均为不锈钢活塞式, 专制线圈, 不易烧毁, 广泛应用于航天、军工、核工业、船舶重工、石化、电力、机械、医疗、空调、楼宇、清洗、水处理等。 技术参数--

压力范围: 0-0.3mpa (无压差), 0-0.6mpa (无压差), -0.1bar, 真空 介质温度: 0-60 、 0-200 ;

环境温度: -10-40 、 -20-40 、 -40-40 、 -10-60 ; 介质粘度: 小于50cst ;

防护性能: 普通型、防尘型、防水型、防爆型、船用型, 根据工况要求选择 ;

阀体材质: 黄铜、铸钢、304不锈钢、316不锈钢 ;

电源电压: ac24v、ac36v、ac127v、ac220v、ac380v、dc12v、dc24v、dc36v、dc72v、dc110v、dc220v ;

连接方式: 内螺纹、g1/4 ~ g2"、法兰 f1/2 ~ f4 " ; 泄漏量: 零 ; 『安装』

按阀上所示流向箭头, 可任意安装; 为增强使用寿命, 最好线圈向上, 阀体平衡水平安装。 优化建议-- 流体温度和压力一定要按实际报告给我们, 否则虚报高温或压力都会引起配置不当, 而影响性能和寿命 ;

流体中若含杂质, 应在电磁阀前方安装过滤阀 (滤网 60目), 而且流体应无凝固或结晶现象