

## 二位五通单电控滑阀

产品名称	二位五通单电控滑阀
公司名称	上海九门阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区莲花南路莘朱路162号
联系电话	021-51096430 13816004998

## 产品详情

367 二位五通单电控滑阀 名称:二位五通单电控滑阀 又名:滑柱式换向阀 型号:k25hd-15 用途-- k25hd-15 二位五通单电控滑阀是一种软质密封滑柱式换向阀，它接受电信号使阀换向，达到改变气体流动方向的目的。具有密封性能好，启动压力低，性能可靠，耐久性长等优点，常被用作双作用气缸的控制元件。本系列电磁阀广泛用于钢铁冶金，石油化工，橡塑机械，矿山电力等各种气动系统中。说明--  
适用介质：经过油雾处理的洁净压缩空气 电压偏差：正、负10% 阀体材料：铸铝或铝合金  
密封材料：nbr，ptfe 连接方式：内螺纹 电气连接：引线或接线盒式  
使用电压：标准ac220v、dc24v、其它电压可选 特殊选配：防爆电磁阀 防爆等级 diibt4、diict5  
安装提示：最好线圈竖直向上，也可根据需要任意安装 防护等级：ip65 工作制：100%ed  
工作形式：二位三通,二位四通,二位五通 公称通径 (mm): 6 8 10 15 20 25 32 40 工作介质:洁净空气  
工作压力范围 (mpa): 0.15 ~ 0.8 工作电压 (v) ac : 220 ; 110 ; 36 ; 其它 , dc : 24 ; 12 ; 电压波动 (%) +10 ~ -15 介质温度( ) 5 ~ 50