

# 电控滑阀 双电控滑阀

产品名称	电控滑阀 双电控滑阀
公司名称	上海九门阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区莲花南路莘朱路162号
联系电话	021-51096430 13816004998

## 产品详情

368 双电控滑阀 名称:双电控滑阀 又名:双电控滑阀 型号:k25hd2-25 用途-- k25hd2-25型为双电控滑阀，需两个电信号控制，当其中一电信号接通时，阀即换向，信号消除后，阀不复位，只有当另一电信号。接通时，阀才能复位，因此双电控滑阀具有“记忆”功能。由于该系列阀只需要脉冲电信号，故能延长电磁部件的耐久性,本系列电磁阀广泛用于钢铁冶金，石油化工，橡塑机械，矿山电力等各种气动系统中。

说明-- 适用介质：经过油雾处理的洁净压缩空气 电压偏差：正、负10% 阀体材料：铸铝或铝合金

密封材料：nbr，ptfe 连接方式：内螺纹 电气连接：引线或接线盒式

使用电压：标准ac220v、dc24v、其它电压可选 特殊选配：防爆电磁阀 防爆等级 diibt4、diict5

安装提示：最好线圈竖直向上，也可根据需要任意安装 防护等级：ip65 工作制：100%ed

工作形式：二位三通,二位四通,二位五通 公称通径 (mm): 6 8 10 15 20 25 32 40 工作介质:洁净空气

工作压力范围 (mpa): 0.15 ~ 0.8 工作电压 (v) ac : 220 ; 110 ; 36 ; 其它 , dc : 24 ; 12 ; 电压波动 (%)

+10 ~ -15 介质温度( ) 5 ~ 50