

截止阀 低温截止阀

产品名称	截止阀 低温截止阀
公司名称	上海九门阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区莲花南路莘朱路162号
联系电话	021-51096430 13816004998

产品详情

104 低温截止阀 品名:超低温截止阀,法兰低温截止阀、对焊低温截止阀

型号:dj41y法兰式低温截止阀、dj61y焊接式低温截止阀; 口径:1/2" ~18" (dn15~200) 压力等级:ansi/asmе 150lb~600lb(pn1.6~10.0 mpa) 适用温度:-20~-196 连接方式:法兰、对焊

介质:丙烷、液态天然气、已烯、二氧化碳、液氨、液氧、液氮、液氢、甲烷等低温介质 简介-- 低温截止阀适用于低温液体贮运设备的管理系统,全部零件采用液氮进行低温预处理,完全避免使用过程中密封变形泄露,具有开关灵活、密封可靠的特点。设计特点-- 阀体流线型设计,最大程度减少流体损失

阀体采用锻造或铸造 低泄露填料密封设计 密封面堆焊耐蚀、耐磨和硬质合金

阀杆特殊处理,强度大,刚性好,耐蚀,耐磨 螺栓连接或焊接连接的阀盖 锥形或球形阀瓣,磨损均匀 可拆卸式和焊接式两种结构型式 设置上密封结构,可实现在线更换填料 楔式弹性闸板,磨损补偿设计 低温型采用加长阀杆设计 可选波纹管密封结构 开关灵活,易操作,寿命长 设计规范--

设计制造: asme/ansi b16.34、api 602、gb/t 12235;bs1873;bs15761 端-端连接尺寸: asme/ansi b16.10、gb/t 12221; 端部连接: asme/ansi b16.5&b16.25;gb;jb;hg;jis;din 试验与检验: api 598;bs 12266、jb/t 9092;iso 15848