

## 截止阀 衬氟截止阀

产品名称	截止阀 衬氟截止阀
公司名称	上海九门阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区莲花南路莘朱路162号
联系电话	021-51096430 13816004998

## 产品详情

116 衬氟截止阀 名称:衬氟截止阀; 又名:衬里截止阀、耐腐蚀截止阀

型号:j41f46直通式衬氟截止阀、j45f46直流式衬氟截止阀、j44f46直流式衬氟截止阀 用途-- 衬氟截止阀适用在-50 ~ 150 的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂, fep还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。 特点-- 1、衬氟截止阀具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强, 行程短(一般为公称通径1/4)等优点。被广泛应用在石油、化工等管路系统中做截断介质用, 但塑料衬里的截止阀严禁用做流量调节, 以免节流口处产生的高速介质流冲刷破坏密封面。 2、阀瓣与阀杆设计为一体结构, 用以防止由于管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性, 结构紧凑, 使用安全。 参数-- 通径: dn15-dn200 压力: pn1.0mpa ~ pn1.6mpa 材料:碳钢  
设计制造标准: gb/t 12233、gb/t 12235 结构长度标准: gb/t 12221-2005 连接法兰标准: gb/t 9113  
压力温度等级: gb/t 12224-2005 试验检验标准: gb/t 13927-2008