

截止阀 水封截止阀

产品名称	截止阀 水封截止阀
公司名称	上海九门阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区莲花南路莘朱路162号
联系电话	021-51096430 13816004998

产品详情

119 水封截止阀 名称:水封截止阀; 又名:法兰水封截止阀、对焊水封截止阀 型号:dsj41h、 dsj61h 用途-- 水封截止阀适用于压力 10.0mpa,工作温度 425度(碳钢), 550度(合金钢), 工作介质为水, 蒸汽或空气的管路上, 作为开闭装置, 尤其适用于火电厂汽机真空, 冷凝系统. 切断或接通管路中的介质, 适用介质为 水、油品、蒸汽和非腐蚀性气体。描述-- 真空隔离截止阀主体采用铸锻结构, 具有平行双密封副半强制双向密封, 密封面到位运动和楔形块楔紧运动分步作用, 实现零泄漏。

密封面之间摩擦系数小, 起闭方便, 而且, 密封面的磨损有自动补偿功能。

结构简单, 紧凑, 检修方便, 使用寿命长。 阀盖填料室设有真空密封机构, 具有自胀押金压紧作用, 并且, 各连接面采用高强膨胀材料密封, 使系统与大气隔离, 具有很好的真空密封性能。 结构-- 1, 阀盖填料室带有水封结构, 当接口通入压力为0.6-1.0mpa的水时, 可使系统与大气隔离, 具有良好的气密性。

2, 水封式截止阀ds/j系列阀门具有结构紧凑, 密封面不易磨损, 密封性能好, 启闭时间短等特点。

3, 产品采用倒密封结构, 可在不停机工况下进行维修和更换密封填料。

4, 阀门连接方式有法兰和焊接两种, 驱动方式有手动, 电动。 安装和使用--

1, 本系列阀门只作全开或全关使用, 不准用来调节流量。 2, 本系列阀门可安装在水平或垂直管路上。

3, 安装前应将阀门清理干净。 4, 安装时务必使水封环与水封接头通道对齐, 为安装填料方便, 允许用石墨石棉填料替代增强聚四氟乙烯填料及填料垫。

5, 安装电动阀门时, 应检查和调整下限位螺钉及电动装置的行程控制和扭矩控制器。

6, 手动启闭阀门时, 顺时针为关闭, 逆时针为开启。

7, 阀门应用手轮或电动装置操作, 不准借助其他杠杆。

8, 使用时, 应经常在转动部分注油, 阀杆梯形螺纺部分涂润滑脂。 9, 本系列阀门在出厂前严格按照jb/t 9092-2007标准逐台试验合格, 安装单位不需要解体, 可直接安装使用 参数-- 适用温度: -20 ~550

公称压力: pn1.6-pn10mpa 口径: dn15-dn200