

smd编带机工作原理 顺华机械提供

产品名称	smd编带机工作原理 顺华机械提供
公司名称	深圳市顺华机械有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	品牌:顺华机械 型号:SH-308
公司地址	深圳市光明新区公明镇第一工业区37栋
联系电话	0755-23196316 13798275683

产品详情

smd 贴元件片

适用于各种类型及规格的贴片元件的编带包装:fpc连接器\usb连接器\顶针\贴片ic\屏蔽罩\五金冲压件\晶振元件\dip开关\各种贴片开关\电感\喇叭\蜂鸣器\二极管\三极管\电容等贴片式元件.

- 1.包装方式:自动封口,自动收料,人工放料。
- 2.包装速度:快慢可调,出厂设置最快400m/hr,可根据客户要求和具体元件自由调整。
- 3.包装宽度: 8-72 mm,适合各种材质的载带 , 可订做8mm-200mm规格。
- 4.走带无段调速,往复式封口和连续封口,适合冷封自粘上带和热封上带;热封合拉力的平均值稳定到20g左右 , (拉力值根据不同要求可自由调节) 。
- 5.plc控制整机运行、日本东方调速电机传动 , 两组封合刀独立恒温,温控表2组,压力表2组,计数器1组 , 人机界面操作直观简便 , 整机运转性能稳定可靠。
- 6.电源 : ac220v , 50hz,功耗 : 300w。
- 7.气压 : 4kg/cm²左右.
- 8.温度调节范围 : 室温 ~ 300 。
- 9.体积 : l190cm × w70cm × h60cm , (可根据客户要求增加工作台长度)
- 10.重量 : 550kg

长期提供smd元件编带包装代加工服务,质量保证,价格合理,交期快.