优质浸渍功率石墨电极

产品名称	优质浸渍功率石墨电极
公司名称	北京智兴炭素贸易有限公司
价格	9500.00/吨
规格参数	品牌:智兴炭素 型号:φ200mm-φ600mm～ 电阻率:≤6.5μΩ・m
公司地址	北京市丰台区汽车博物馆东路6号3号楼1单元12层1201-H59(园区)
联系电话	0310-7822095 18810758518

产品详情

浸渍石墨电极（impregnated graphite）

产品型号：直径75、100、200、250、300、350、400、450、500、550、600mm等型号。长度:1500~2400mm

中文关键词：石墨电极、电极、浸渍石墨电极

fob单价：2800~5000 美元

最小起订量：5吨

包装：木质包装或者根据客户要求

类别：冶金矿产---非金属矿物制品---石墨及炭素制品

付款方式：t/t, l/c, d/p

发货期：15～35天

发货地点：中国，邯郸

产品详述：

智兴炭素提供直径从50～900mm（2 ”～36 ”）的不同规格的石墨电极，包括普通功率石墨电极（rp），浸渍石墨电极，高功率石墨电极（hp），超高功率石墨电极(uhp)。

我们有全套的石墨电极生产线，我们生产的石墨电极具有良好的电和热传导性，抗氧化性和耐腐蚀性强，电阻率低，耐电流负荷大等优点，广泛应用于重型工业电弧炉，钢铁厂，铸造厂及其其他相关行业。

产品参数

电极（electrode）：

电阻率（resistance）：≤6.5μω·m

抗折强度（bending strength）：≥10.50mpa

弹性模量（elastic modulus）：≤12 gpa

体积密度（bulk density）：≥1.70 g/cm3

热膨胀系数cte. ≤2.4*10-6/°c

灰分ash：≤0.3%

接头（nipple）：

电阻率（resistance）：≤6.5μω·m

抗折强度（bending strength）：≥16.0 mpa

弹性模量（elastic modulus）：≤16gpa

体积密度（bulk density）：≥1.73 g/cm3

热膨胀系数cte. ≤2.2*10-6/°c

灰分ash：≤0.3%