

铸钢三通旋塞阀

产品名称	铸钢三通旋塞阀
公司名称	上海九门阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区莲花南路莘朱路162号
联系电话	021-51096430 13816004998

产品详情

545 铸钢三通旋塞阀 品名:铸钢三通旋塞阀 又名:铸钢三通旋转阀、I型三通旋塞阀、t型三通旋塞阀
型号:法兰x44w-10p/r 用途-- 旋塞阀有直通式、三通和四通式旋塞阀最适于作为切断和接通介质以及分流,本产品广泛地应用于油田开采、输送和精练设备中,同时也广泛用于沥青、硝酸、醋酸、石油、化工、煤气、油品、天然气、液化石油气、水、暖通行业以及一般工业中。 结构-- 旋塞阀的关闭件是柱塞形的旋转阀,通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相同或分开,实现开启或关闭的一种阀门。旋塞阀的阀塞的形状可成圆柱形或圆锥形。在圆柱形阀塞中,通道一般成矩形;而在锥形阀塞中,通道成梯形。设计优点-- 旋塞阀流体直流通,阻力小,启闭方便、迅速。旋塞阀在管道中主要用于切断、分配和改变介质流动方向。它易于适应多通道结构,以至一个阀可以获得两个、三个、甚至四个不同的流道,这样可以简化管道系统的设计,减少阀门用量以及设备中需要的一些连接配件。

由于结构简单,开闭迅速(塞子旋转1/4圈就能完成开闭动作),操作方便,流体阻力小;

根据旋塞阀的结构特点和设计上所能达到的功能,可以按下列原则选用。 1.用于分配介质和改变介质流动方向,其工作温度不高于300℃,公称压力pn ≤1.6mpa、公称通径不大于300mm,建议选用多通路旋塞阀。 2.牛奶、果汁、啤酒等食品企业业及制药厂等的设备和管道上,建议选用奥氏体不锈钢制的,紧定式圆锥形旋塞阀。 3.油田开采、天然气田开采、管道输送的支管、精炼和清洁设备中,公称压力级不大于class300、公称通径不大于300mm,建议选用油封式圆锥形旋塞阀。 4.油田开采、天然气开采、管道输送的支管、精炼和清洁设备中,公称压力级不大于class2500、公称通径不大于600mm、工作温度不高于250℃,建议选用油封式圆锥形旋塞阀。 5.在大型化学工业中,含有腐蚀性介质的管道和设备中,要求开启或关闭速度较快的场合,对于以硝酸为基的介质可选用聚四氟乙烯套筒密封圆锥形旋塞阀;对于以醋酸为基的介质,可选用crl8nil 2m02ti不锈钢镶聚四氟乙烯套筒密封圆锥形旋塞阀。

6.在煤气、天然气、暖通系统的管道中和设备上,公称通径不大于200mm,宜选用填料式圆锥形旋塞阀。

参数-- 尺寸:2"--8" 温度:-20~+250℃ 压力:pn10、pn16 材料:优质碳钢