

# 高温高压闸阀

产品名称	高温高压闸阀
公司名称	上海九门阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区莲花南路莘朱路162号
联系电话	021-51096430 13816004998

## 产品详情

150 高温高压闸阀 名称:高温高压闸阀 又名:法兰高温高压闸阀、对焊高温高压闸阀、内螺纹高温高压闸阀  
型号:z41y、z61y、z11y 传动:手动、电动、伞齿轮传动 用途-- 高温高压闸阀适用于火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质:水、蒸气、油品等非腐蚀性介质。描述-- 高温高压闸阀亦称电站阀门,与其他阀门相比的特点是耐高温高压,独特的自密封设计,压力越高,密封越可靠。适用于火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质:水、蒸气、油品等非腐蚀性介质。特点:1、壳体采用锻造及铸造两种工艺,外观光洁,组织均匀,满足高温高压要求;视用户需求可提供全系列全锻钢闸阀;

- 2、特殊材料配对,确保密封面高硬度及硬度差;精密研磨,光洁如镜,耐磨耐蚀,有效延长使用寿命;
- 3、背密封设计,有效保护密封填料,杜绝跑冒滴漏;
- 4、高压水强度,高压气体强度,无损检测等多道检测,全面控制承压件质量;
- 5、阀杆表面经精密磨削及硬化处理,抗擦伤耐腐蚀,有效地减轻启闭力矩,操作更轻松;
- 6、采用特殊缓蚀填料结构设计,耐高温耐压,无腐蚀,自动润滑,减轻启闭摩擦,避免对阀杆表面的腐蚀,进而免除外漏;
- 7、双向承压密封设计,满足各类特殊工况的苛刻要求;
- 8、严格手工配研,确保双侧密封面吻合度 90% 以上,实现气泡级出厂密封检测;
- 9、z60 系列独特的闸板弹性槽设计,自动补偿加工误差,适应高温工况,避免咬死;
- z62y 系列为双闸板设计,闸板自动矫正加工误差,始终保持密封面 100% 吻合度,特别便于用户现场维修保养;
- 10、阀盖自紧密封设计,压力越高,密封越可靠;

参数--  
材质:铸钢 压力:1.6-32mpa 温度:-20 ~ 570 口径:dn15-dn300