

真空隔离闸阀

产品名称	真空隔离闸阀
公司名称	上海九门阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区莲花南路莘朱路162号
联系电话	021-51096430 13816004998

产品详情

157 真空隔离闸阀 名称:真空隔离闸阀 又名:真空隔断闸阀、真空闸阀 型号:

法兰--手动nkz41h、nkz44h、电动nkz941h、nkz944h 焊接--手动nkz61h、nkz64h、电动nkz961h、nkz964h

用途-- 真空隔离闸阀有低真空、中真空、高真空、根据不同的介质，真空条件，选择不同的结构形式和密封手段，以保证阀门的真空度。该阀门适用于工作温度 400 和 550 ，工作介质为水，蒸汽和空气的管路上，作为启闭装置；尤其适用于火电厂、医药、造纸等汽机冷凝和真空负压系统，起真空隔离密封作用。结构与性能特点-- 1、结构形式：真空隔断闸阀--填料函真空密封装置和平行双闸板明杆式结构；真空隔断截止阀--填料函真空密封装置和直通升降式结构。

2、由闸板、导向架、弹簧组合形成浮动的密封机构，密封面摩擦后能够实现自补偿。

3、导向架与阀体导向运动，保证双闸板同时启动。

4、真空隔断截止阀：阀杆与阀瓣采用动连接，阀瓣与阀座垂直密封；启闭行程和阀门高度小。5、填料函设置真空密封装置。采用高强柔性石墨夹镍丝膨胀填料与合金镍丝网包覆改良金属聚四氟乙烯填料和脂封环组合安装，并在填料和脂封环间注入高真空密封硅脂，提高填料与阀杆间的密封，达到系统与大气的高度隔离。参数-- 材质:铸钢、不锈钢、铬钼钢 压力:1.6-10mpa 温度: 400 或 550

口径:dn25-dn300