

5J1070-5J1070-5J23

产品名称	5J1070-5J1070-5J23
公司名称	天津华安旭阳国际贸易有限公司
价格	105.00/千克
规格参数	品牌:华安旭阳 型号:5J1070 厚度:0.08-2.5
公司地址	天津市北辰区新都汇广场A座0512室
联系电话	022-26348765 15222764999

产品详情

热双金属带材5j18(5j1480),5j16(5j1580),5j23(5j1070)

热双金属带材:热双金属是由两层或两层以上具有不同线膨胀系数的合金牢固结合的复合材料。膨胀系数较大的合金层称为主动层,膨胀系数较小的合金层称为被动层,主动层与被动层间可加有起调节电阻作用的中间层,当环境温度变化时,由于主动层和被动层的膨胀系数不同,产生弯曲或转动。这种合金用于温度控制、温度补偿、电流限制、温度指示等自动控制装置和仪器仪表中的热敏元件。 ,主要应用产品:断路器、热保护器、温控器、热断电器、温度计、测温元件等产品。

5j类特性及应用领域概述:

5j20110:具有高热敏感性及高电阻率。中温测量及自动控制设备中的热敏感元件。

5j14140:具有高电阻率及中热敏感性。中温测量及自动控制设备中的热敏感元件。

5j1480:具有中热敏感性和较高电阻率。中温测量及自动控制设备中的热敏感元件。

5j1070:具有低热敏感性,线性温度范围宽。较高温测量及自动控制设备中的热敏感元件。

可提供材质:

5j1480(5j18)、5j1580(5j16)、5j1070(5j23)热双金属带材及r5、r6、r9、r11、r15、r20、r25、r30、r33、r

40、r41、r50、r52、r55、r60系列三金属带材。

生产标准: gb/t4461—1992

产品规格:0.08-3.5*300*c带材

工厂设有现代化的理化分析中心，并引进了国内最先进的热双金属室温固相复合生产线，热双金属产品由于采用了先进的冷复合工艺，厚度比一致、扩散层薄、性能稳定一致，深受客户的信赖和青睐。并且多年的热双金属生产经验使得我们在成材率方面有较大优势，价格也具有很大竞争力。

采购双金属带材5j18(5j1480),5j16(5j1580),5j23(5j1070)，欢迎联系天津华安旭阳国际贸易有限公司！