

斯沃型双电源开关、隔离型双电源开关、4级

产品名称	斯沃型双电源开关、隔离型双电源开关、4级
公司名称	乐清市湖人电器有限公司
价格	570.00/台
规格参数	品牌:湖人电器 型号:HRQ5-250/4P 额定电压:380V
公司地址	乐清市柳市镇前西垟村
联系电话	0577-61735010 15372821510

产品详情

斯沃型双电源开关、隔离型双电源开关、4级

控制特性

开关具有三极、四极（三极+可通断中性极）产品

分为16a、20a、25a、32a、40a、50a、63a、80a、100a、125a、160a、200a、225a、250a、315a、350a、400a、450a、500a、630a、800a

1000a、1250a、1600a、2000a、2500a、3200a等27个电流等级。

基本型：主—备电源、自投自复

适用于两路电源的主备系统，自投自复。

控制特性

1. 适用于两路市电的主备系统或互为备用系统。
2. 开关选择为自投自复功能时，当主供电回路发生故障时（缺相、过欠压）；开关经延时（可设置1-16s）自动投入到备用供电回路；当主回路恢复正常时，开关经延时（可设置1-250s）自动切回到主供电回路。
3. 开关选择为自投不自复功能时，当i路电源发生故障时（缺相、过欠压）；开关经延时（可设置1-16s）自动投入到 i路电源电路；当i路电源电路恢复正常时，开关并不切回到i路，只有在ii路电源电路发生故障时，开关经延时（可设置1-250s）自动切回到i路电源电路。

4. 通过接插端子选择优先电源电路

使用环境

hrq5-250/4p(hgld-250/4p)自动转换开关在下列条件下能可靠工作

海拔高度不超过2000米；

环境温度不高于40℃，不低于-5℃，相对湿度不大于95%；

无危险介质环境；

无雨雪侵袭环境；

注：若预期适用于周围空气温度高于+40℃或低于-5℃~-45℃的条件下，用户应向本公司说明。

售后服务承诺

尊敬的用户在您的支持和信任下，为保障您的利益，使您得到更好更优质的服务，我公司本着优质、高效、节能、发展的精神，以优质的产品、合理的价格、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重做出如下承诺：

- 1、本公司销售的任何一款产品你都可以得到相应期限的一对一的售后服务。
- 2、在安装过程或者是使用后一系列不懂的问题你都可以向我们咨询并且以闪电般的速度解决您的问题，解决了你的问题就解决了我们公司所有员工的工作问题。
- 3、客户的不断需求是我们不断进步的动力！
- 4、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
- 5、服务目标：产品质量和服务质量赢的用户满意

斯沃型双电源开关、隔离型双电源开关、4级