

闸阀 衬胶闸阀

产品名称	闸阀 衬胶闸阀
公司名称	上海九门阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区莲花南路莘朱路162号
联系电话	021-51096430 13816004998

产品详情

173 衬胶闸阀 名称:衬胶闸阀 又名:双面衬胶闸板阀 型号:z41j-16c 传动:手动、电动 用途-- 双面衬胶闸板阀适用于在浆体管道输送系统,起截止液流作用,本阀为双面密封闸板阀,不能作调节阀使用,只能全开全闭,安装无方向限制。主要应用于冶金、矿山、发电、煤炭、化工、石油、水利等浆体管道输送系统,特别是在选矿行业中得到最广泛的应用。 描述-- 双面衬胶闸板阀,为双闸板楔紧式,其密封原理是靠阀杆给预闸板的楔紧力和介质压力的作用,使用闸板密封与阀座紧密吻合,使其达到密封,密封可靠。双面衬胶闸板阀为了耐磨,整个体腔内采取衬胶。尤其阀座部位增加衬胶厚度,保证阀座密封的可靠性。双面衬胶闸板阀不受流体方向的限制,能够作到双向密封。为了便于清理腔体内的沉积物,在阀体底端两侧,设有排污孔,拧开螺塞即可排污。 特点:产品连接件少,整体钢性好。截流速度快。开度限位机构方便,灵活,精确。体形小巧,外形美观。操作简单,省力,维修方便。流体阻力小,密封面受介质的冲蚀小。介质流向不受限制,不扰流,不降低压力。 参数-- 材质:铸钢 压力:1.6pa 温度: 80 口径:dn50-dn300 设计制造标准:gb/t 12234 结构长度标准:gb/t 12221-2005 连接法兰标准:gb/t 9113 压力温度等级:gb/t 12224-2005 试验检验标准:gb/t 13927-2008