

供应河北亿航DL-FV氟塑料绝缘高温电力电缆

产品名称	供应河北亿航DL-FV氟塑料绝缘高温电力电缆
公司名称	河北亿航线缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:翼航 型号:DL-FV
公司地址	河北邢台市宁晋县侯口乡邱头工业园区
联系电话	010-83292948 13718217365

产品详情

适用范围

本产品适用于固定敷设在额定电压 u_0/u 为0.6/1kv及以下高温环境下的输配电线路中。

阻燃电缆主要用于有防火要求较高的场合。该产品保持同电压等级、同规格普通电缆所有的性能指标，如：较高的机械、物理性能，优良的电气性能和耐化学腐蚀性能等，又具有阻燃特性避免了由于电缆引起的火灾的蔓延，减少了生命和财产的巨大的损失。

低烟无卤阻燃电缆除保持阻燃电缆的一般特性和电气性能外，还具有燃烧时发烟量少、氯化氢气体释放量小和低腐蚀性的特点。

低烟无卤阻燃产品除了能满足阻燃电缆的使用要求外，还具有无卤酸气体释出、发烟量少、产生腐蚀性较少、阻燃性能好的特点。

使用特性

1.额定电压： u_0/u 为0.6/1kv。

2.电缆导体的长期允许工作温度：

ff型不超过200 。

zr-fv、zr-fv22型不超过105 。

dl-fv、wl-fv、dl-fv22、wl-fv22型不超过90 。

3.电缆的敷设温度应不低于0 ，低于0 时敷设，必须预先加温。

4.电缆允许弯曲半径应不小于电缆外径的15倍。