

## 12芯RVSP6 × 2 × 0.3双绞屏蔽线现货库存

产品名称	12芯RVSP6 × 2 × 0.3双绞屏蔽线现货库存
公司名称	深圳市桥国通电线电缆有限公司
价格	11.52/米
规格参数	品牌:QGT 型号:RVSP 电压:300/300
公司地址	平湖街道上木古社区平新北路129号C栋
联系电话	15889697545

## 产品详情

产品信息:

名称：12芯双绞屏蔽线 品牌：qgt

货号：rvsp12\*0.12,rvsp12\*0.2,rvsp12\*0.3,rvsp12\*0.5,rvsp12\*0.75,rvsp12\*1.0,rvsp12\*1.5,rvsp12\*2.5 材质：柔性pvc  
颜色：黑色，如需定制其它颜色请联系客服 产地：中国深圳 是否加工定制：是，客户可来图来样加工  
是否加印logo：是，量大可按客户要求加印logo 产品特点：rvsp  
双绞屏蔽线（传输rs-485,rs-232,rs-422信号专用电缆）此电缆线长期依靠国外进口，我公司经过多年研究/开发，现广泛用于国内各个大型企业。

rvsp屏蔽双绞线用于：

rs-485通讯，rs-232通讯，rs-422通讯，电器仪表，电讯广播，防盗报警系统，楼宇对讲系统，视频监控系统，链条随行通讯，电子设备及自动化装置等屏蔽线路中。

使用条件：

温度：-400c-+600c，敷设条件：室内/室外，安装温度：不低于-150c，允许最小弯曲半径：10倍。

产品结构：

进口环保型材料约缘/二芯双绞，进口镀锡铜芯线，进口铝箔+进口镀锡铜编织85%屏蔽，进口环保型高柔外护套。

额定电压：300/300v,ccc认证。

屏蔽双绞线：线径：0.08mm<sup>2</sup> - 2.0 mm<sup>2</sup> 芯线：2-100芯

电缆结构：

导体：多股精绞无氧铜丝，符合vde0295class 5标准

芯线绞合方式：二二双绞再复合绞合

绝缘：特殊混合pvc绝缘

颜色：红/黄/绿/黑/白/棕/兰/灰/橙/紫（颜色根据客户要求而定）

内衬层：pp带或铝箔麦拉包裹屏蔽

编织：裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽

护套：混合70度pvc护套，黑色或灰色，也可根据客户需求颜色来做

应用标准：jb8734.5-1998 gb5023.7-2008

产品特性：

聚氯乙烯机械性能好，电绝缘性能优异、化学稳定性能优良，由于采用了新型的铝箔麦拉加铜网编织双层屏蔽，有效抵抗电磁波干扰。

详细参数：

最小弯曲半径：            使用温度：

移动安装：15\*电缆外径        移动安装：-10度至+70度

固定安装：6\*电缆外径        固定安装：-30度至+70度

测试电压：            工作电压：

小于0.5平方：2000v        小于0.75平方：300/300v

大于或等于0.5平方：2500v    大于或等于0.75平方：300/500v

应用范围：

作为测量、监测和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备、以及数据处理系统等场合。

芯线*标准截面积	导电线芯根数	绝缘厚度	外护套厚度	平均外径
12*0.12	7/0.15	0.4	0.6	6.5
12*0.2	12/0.15	0.5	0.6	7.6
12*0.3	16/0.15	0.6	0.6	8.0
12*0.5	16/0.2	0.6	1.0	13.0
12*0.75	24/0.2	0.7	1.1	14.1
12*1.0	32/0.2	0.7	1.2	14.6
12*1.5	48/0.2	0.8	1.3	15.5
12*2.5	80/0.2	0.9	1.4	18.0

深圳桥国通电线电缆，10年专注电线电缆行业，应用经验丰富，希望为您提供最好的服务，告诉我们您的要求，我们给您解决方案！

如何联系我们生产？

1、客户下单前，请确定我们是否有充足的时间进行生产加工，我们提供产品规格书。

- 2、客户下单后，定金到位即安排生产（一般情况下，我们会要求客户预付30%的金）。
- 3、生产加工严格按照客户要求进行，（客户可以提供样品或者图纸）。
- 4、正式生产前客户需要确认，我们会积极配合。
- 5、产品需要包装的，我们可以提供本厂的包装，我们也可以按照客户要求包装。 6、我们可以按照客户的一些特殊需求生产，比如颜色的处理、贴标签、或者客户提供材料我们来加工等。朱生15889697545