

氖灯用途 氖灯6*13绿光氖灯

产品名称	氖灯用途 氖灯6*13绿光氖灯
公司名称	深圳市林欣电子有限公司
价格	.26/个
规格参数	品牌:林欣 型号:6*13
公司地址	深圳市龙岗区龙岗镇龙城大道2号6楼
联系电话	0755-84859893 13823615077

产品详情

绿色氖灯性能说明书

一:产品名称 (p/n) : 氖灯 (neon lamp)

型号规格 (destriptaion) : ne-2g 系列 (绿色)

二:产品说明:本绿色氖灯的玻璃壳颜色为白色,发光颜色为绿色。采用最先进的ccfl冷阴极灯制造工艺和优质材料特殊处理的电极及氖氩气体组成.电极通过引出线与外电路连接,发光辉光.具有体积小,重量轻,显色性好,发光均匀

三:环保认证:产品完全符合欧盟"rohs"和"reach"环保要求.

四:产品应用:广泛适用于各类家用电器,开关插座,工业电器,照明灯具,电子仪器仪表,电话机的电源信号

五:性能指标:

规格	国际对照型号	玻壳外径 mm	玻壳长度lmm(max)	引出线直径	引出线长度l(m ax)	起辉电压a.c.v	起辉电压d.c.v	参考工作电流 ma	串联电阻1/4 w	串联电阻 w
3*10	ne-2g	3 (+0.2,-0.2)	10(+0,-1.5)	0.35	30 ± 1	85	120	0.5	110-120v(ac)	220-270k
4*10	ne-2g	4 (+0.1,-0.3)	10(+0,-1.5)	0.35	30 ± 1	85	120	0.5	100k	270k
5*13	ne-2g	5 (+0.1,-0.3)	13(+0,-2)	0.40	30 ± 1	85	120	0.7	82k	220k
5*16	ne-2g	5 (+0.1,-0.3)	16(+0.5,-1)	0.40	30 ± 1	85	120	0.7	82k	220k
6*13	ne-2g	6 (+0.1,-0.3)	13(+0,-2)	0.40	30 ± 1	85	120	0.7	82k	220k
6*16	ne-2g	6 (+0.1,-0.3)	16(+0.5,-1.5)	0.40	30 ± 1	85	120	0.8	68k	180k
6*18	ne-2g	6 (+0.1,-0.3)	18(+0.5,-1.5)	0.40	30 ± 1	85	120	0.8	68k	180k
6*20	ne-2g	6 (+0.1,-0.3)	20(+0.5,-1.5)	0.40	30 ± 1	85	120	0.8	68k	180k
6*22	ne-2g	6 (+0.1,-0.3)	22(+0.5,-1.5)	0.40	30 ± 1	85	120	0.8	68k	180k

六：关键词，龙岗氖灯，插座氖灯，氖灯，氖泡辉光灯泡，电压指示氖灯，绿色氖灯，开关专用氖灯，电焊氖灯，氖灯指示灯，氖灯开关，6*16氖灯，辉光灯，氖灯价格，绿色荧光灯