

# 地坪专用砂 石英砂70-100目 硅99.26% 硬度大于7小于8

产品名称	地坪专用砂 石英砂70-100目 硅99.26% 硬度大于7小于8
公司名称	巩义市嵩阳净水材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	目数:70-100目(目) 型号/规格:70-100目 品牌:凤府牌
公司地址	河南省巩义市夹津口工业园区
联系电话	19303880265 19303880265

## 产品详情

目数	70-100目(目)	型号/规格	70-100目
品牌	凤府牌	色光	89(%)
执行标准	国标		

二氧化硅：99.26%

三氧化二铁：0.14%

三氧化二铝：0.38%

烧失量17

莫氏硬度：大于7小于8

环氧地坪砂是经过精致石英砂精制而成的，具有不腿色的特点,特点：

- 1、各种规格粒径均匀，颗粒浑圆，可任意级配。
  - 2、颜色丰富多彩、持久靓丽、环保。
  - 3、与各种树脂兼容性好。
  - 4、耐酸性
  - 5、耐碱性
  - 6、耐化学溶剂性
  - 7、耐热水性
- 用途：环氧地坪砂主要用于各类环氧地坪，真石漆，各种建筑涂料，砂岩板，abs改性油毡，防水卷材，工艺品等，它色彩鲜艳，耐候性强，耐磨耐酸碱，防滑，无缝，高档美观，主要用于装饰、工艺品等个种行业。主要规格：10-20目 20-40目 40-80目 80-120目等。

石英[quartz]由[二氧化硅](#)

组成的矿物,半透明或不透明的晶体,一般乳白色,质地坚硬,是一种物理性质和化学性质均十分稳定的矿产资源,石英块又名[硅石](#),主要是生产[石英砂](#)(又称[硅砂](#)

)的原料，也是石英耐火材料和烧制硅铁的原料。

石英化学式为 $\text{SiO}_2$ ，[天然石](#)

英石的主要成份为石英,常含有少量杂质成分如 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{FeO}$ 、 $\text{CaO}$ 、 $\text{MgO}$ 等。它有多种类型。石英外观常呈白色、乳白色、灰白半透明状态，[莫氏硬度](#)为7，断面具玻璃光泽或[脂肪光泽](#)，比重因晶型而异，变动于2.22-2.65之间，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于 $\text{KOH}$ 溶液，熔点1750。

本公司石英砂为精制高纯石英砂。