

不锈钢控制柜 户外控制柜 防水控制柜

产品名称	不锈钢控制柜 户外控制柜 防水控制柜
公司名称	上海好夫满电气设备有限公司
价格	1495.00/台
规格参数	品牌:好夫满 型号:KP 外形尺寸:600*1800*400 (mm)
公司地址	上海市沪太路6598号金岷大厦3楼
联系电话	021-51860816 15021734076

产品详情

户外控制柜主要用于高层建筑无塔供水，消防深井泵恒压供水等根据实时用水工况需要闭环调节水泵转速的场合，采用知名品牌的变频器、智能控制器、压力传感器及水泵组成闭环控制系统。

户外控制柜的设计特性

- 1、采用优质材料组装而成;
- 2、美观实用的柜体和底座，防雨防水;
- 3、内部安装空间大，灵活多变;
- 4、表面处理标准高，密封性好，电磁兼容，高强度防爆及防腐隔热等方面独具特色;
- 5、主要材质:不锈钢，铝合金板，优质薄板，型钢，密封橡胶条等;
- 6、表面涂饰:中温磷化，防锈漆独特的遮雨通风结构，让户外系统使用更为安全方便。

不锈钢控制柜工艺特点及性能：

组合式控制柜，适宜并柜使用

顶板可以移去，控制柜侧板可以拆卸，更易于工作的便捷性

门板离地很高，约25mm，确保开门灵活顺畅

独特的九折型材整体焊接而成的主体框架不但确保柜体的高强度而且使柜体的防护等级达到ip56

特殊的门板方管加强系统可以用螺丝固定在门板上，便于拆卸

框架上密布的25mm间距模数孔确保安装的灵活性、通用性

可选3.0mm的镀锌安装板可以利用塑料滑块通过导轨从正面推入柜内，且两边有u型折边使安装板更牢固和更便于搬运

制作材料:

冷轧钢板

机柜表面处理:

机柜磷化底涂处理，机柜外部为粉

末涂层，颜色可分ral7032

和ral7035两种织纹.

机柜防护等级:

ip54 (按gb4205-1993)

机柜标准配置:

单开门、密封条、门锁

机柜钢板厚度:

框架：九折型材1.5mm

门板：2.0mm

背板、侧板：1.5mm

安装板：2.5mm (可选3.0mm)

更多信息请访问：www.haofuman.com