山东淮坊市供应氰聚塑直埋保温管道

产品名称	山东淮坊市供应氰聚塑直埋保温管道
公司名称	山东大城防腐保温安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂经济技术开发区梅埠街道办事处205国道与 梅开路交汇处
联系电话	0539-8373261 13583999796

产品详情

1 按保温层构造划分 (1)单一型:适用于150x2以下的供热介质,其中普通型适用于120c以下的供热介质,高温型适用于120~150~c的供热介质(推荐使用温度在140~2以下)。此类保温管的保温层由单一保温材料——聚氨酯硬质泡沫塑料构成,外护保温层保护壳。 (2)复合型:适用于高温供热介质。此类保温管的保温层由两种保温材料复合而成。保温层、保温层的保护壳和通过热媒的工作钢管,它们不能牢固地粘接在一起。内层为新型耐高温保温材料,如离心玻璃棉毡、复合硅酸盐、玻璃泡沫,外层用聚氨酯硬质泡沫塑料进行复合制作。2 按保护壳材料划分(1)

高密度聚乙烯塑料(俗称夹克)保护壳。 (2)

玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂塑料(俗称玻璃钢)保护壳。 (3)

采用其他材料的保护壳,如螺旋焊接钢管、直焊缝钢管、波纹管等。3按保温管加工场所划分 (1)工厂预制保温管:预制保温管在工厂进行加工制作。 (2)现场预制保温管:这种产品是为了 节省供热管道工程造价,在20世纪90年代应运而生的一种简易的直埋供热管道。钢管运送到施工现场进 行发泡保温,保温后缠绕玻璃钢保护壳。4按保温层和热媒钢管的结构形式划分 (1)脱开式保温 管:保温层和钢管之间涂一层低熔点的涂料,如低标号沥青、重油等。它受热后熔化,管道可以在保温 层内自由伸缩,绝热层和回填砂土保持静止状态。这种脱开式主要用于高温复合保温管,如蒸汽管道。

(2)整体式保温管:钢管、保温材料、保护壳三部分牢固地粘结在一起,形成一个整体结构。当钢管因输送介质而温度升高发生热膨胀时,绝热层随之一起膨胀移动。整体式保温管主要用于热媒温度在150以下的场合。