

美孚DTE FM食品级润滑油，食品级机械用油

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 美孚DTE FM食品级润滑油，食品级机械用油 |
| 公司名称 | 深圳市粤鑫源润滑油有限公司 |
| 价格 | 1250.00/18L |
| 规格参数 | 品牌:美孚 型号:Mobil DTE FM 比重:0.854 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区龙华街弓村十巷十栋501C |
| 联系电话 | 0755-23760014 18938900023 |

产品详情

美孚dte fm68食品机械润滑油/mobil dte fm46

mobil dte fm32|fm46|fm68食品级机械油

美孚dte fm46|fm68|fm32食品机械润滑剂

美孚dte fm系列润滑油是高性能的润滑油设计，以满足广泛的多的食品加工和包装行业使用的设备要求。这些润滑油符合nsf h1类润滑剂，也符合21 cfr 178.3570与食品偶尔接触的润滑剂（美国）美国食品和药物管理局（fda）。润滑油无味，无臭，优质的具有无毒nsf / fda食品级添加剂和基础油配制的润滑油。添加剂系统提供了良好的抗磨损保护，优异的氧化稳定性和抗锈蚀。他们提供良好的系统的清洁，延长油品/滤油器的使用寿命，优化设备保护。美孚dte fm系列润滑油卓越的齿轮，轴承和循环油。它们也适合于处理液压系统部件，如接近间隙伺服阀门和高精度的数字控制（nc）机床的关键要求。这些产品满足最严格的性能要求广泛的系统和组件制造商采用多冶金技术设计的各种允许一个单一的产品以优异的性能特点。适用于多服务应用程序中使用的所有食品加工业，鱼类加工机械的润滑，并满足包装厂

卓越的齿轮，轴承，循环系统和液压油

处理空气和惰性气体的压缩机和真空泵。

空气管路润滑

需要高度的承载能力和抗磨损保护的系统

机器采用范围广泛的组件，使用各种冶金

特点和优点

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 四球磨损, astm d 4 172, 磨痕直径, 20公 斤, 54 ° c, 转速为1800 rpm, 1小时, 毫米 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|