

# 聚丙二醇PPG400、600、1000、2000

产品名称	聚丙二醇PPG400、600、1000、2000
公司名称	金华市金东区徐仁勇纺织助剂经营部
价格	面议
规格参数	品牌:海石花 型号:PPG400、600、1000、2000
公司地址	金华市金东区东孝街道戴店新村
联系电话	86-57982522028 13819991198

## 产品详情

聚丙二醇 ppg系列 【化学成分】 环氧丙烷缩合物

【类型】 非离子

【规格】 ppg-200、400、600、1000、1500、2000、3000、4000、6000、8000

(特殊规格,可代为研制加工)

### 【技术指标】

规格	外观 (25 )	色泽 pt-co	羟值 mgkoh/g	分子量	酸值 mgkoh/g	水份 (%)	ph (1%Z
ppg-200	无色透明油状粘稠液体	20	510~623	180~220	0.5	0.5	5.0~

ppg-400	无色透明油状粘稠液体	20	255~312	360~440	0.5	0.5	5.0
ppg-600	无色透明油状粘稠液体	20	170~208	540~660	0.5	0.5	5.0
ppg-1000	无色透明油状粘稠液体	20	102~125	900~1100	0.5	0.5	5.0
ppg-1500	无色透明油状粘稠液体	20	68~83	1350~1650	0.5	0.5	5.0
ppg-2000	无色透明油状粘稠液体	20	51~62	1800~2200	0.5	0.5	5.0
ppg-3000	无色透明油状粘稠液体	20	34~42	2700~3300	0.5	0.5	5.0
ppg-4000	无色透明油状粘稠液体	20	26~30	3700~4300	0.5	0.5	5.0
ppg-6000	无色透明油状粘稠液体	20	17~20.7	5400~6600	0.5	0.5	5.0
ppg-8000	无色透明油状粘稠液体	20	12.7~15	7200~8800	0.5	0.5	5.0

## 【性能与应用】

- 1、ppg系列溶于甲苯、乙醇、三氯乙烯等有机溶剂，ppg200、400、600可溶于水，具有润滑、增溶、消泡、抗静电性能。ppg-200可用于颜料的分散剂。
- 2、化妆品中，ppg400用作润肤剂、柔软剂、润滑剂。
- 3、用作涂料中和液压油中防泡剂，合成橡胶和胶乳加工中防泡剂，传热流体的冷冻剂和冷却剂，粘度改善剂。
- 4、用作酯化、醚化和缩聚反应的中间体。
- 5、用作脱模剂，增溶剂，合成油品的添加剂，用于水溶性切削液、辘子油、液压油的添加剂，高温润滑剂，橡胶的内部润滑剂和外部润滑剂。
- 6、ppg-2000~8000具有极佳的润滑、抗泡、耐热耐冻等性能；

7、ppg-3000~8000主要用作组合聚醚的组分，生产聚氨酯泡沫塑料；

8、ppg-3000~8000可直接或经酯化后用于生产增塑剂、润滑剂；

9、本品可用作日化、医药、油剂的基料。

### 【包装与贮运】

200kg铁桶、50kg塑料桶包装。本系列产品无毒，不易燃，按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。保质期二年。