

BXK防爆控制箱

产品名称	BXK防爆控制箱
公司名称	乐清市浙创防爆电气有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:浙创防爆 型号:BXK
公司地址	乐清市北白象镇万茗村
联系电话	15967777917 15857775513

产品详情

bxk防爆控制箱主要用于危险电气环境中，用来控制不同机器或机组的开启，以及运行机器或机组故障停机保护等程序控制和过程控制。

bxk防爆控制箱产品特点

1. bxk防爆控制箱外壳采用优质钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2. 本产品为“硕宝”改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要部分；
3. 采用多样化设计，可选择柜式（上下形式，左右形式）、壁挂式、琴台式、平面式等；
4. 内可按客户要求加装防护门，能够显示内部控制部分的显示或动作；
5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
7. 可根据用户要求特殊定制；

bxk防爆控制箱技术参数

防爆标志：exdeibt4/t5/t6、exdeiict4/t5/t6、dip a20 ta,t4/t5/t6；

额定电压：ac220/380v, 非标准电压：12v/24v/36v/127v/660v；

总开关电流：10a—800a；分开关电流：1a—630a；

防护等级：ip54/ip55/ip65；

螺纹规格：dn15-dn100/g1/2-g4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

bxx防爆控制箱适用范围

- 1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
- 2．适用于iia、iib、iic级爆炸性气体环境；
- 3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
- 4．适用于温度组别为t1—t6的环境；
- 5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；