

闸阀 焊接式闸阀

产品名称	闸阀 焊接式闸阀
公司名称	上海九门阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区莲花南路莘朱路162号
联系电话	021-51096430 13816004998

产品详情

182 焊接式闸阀 名称:焊接式闸阀 又名:对焊闸阀、承插焊闸阀、电站闸阀 型号:z61y、z61h
传动:手动、电动、伞齿轮传动 用途-- 焊接式闸阀亦称电站阀门,与其他阀门相比的特点是耐高温高压,独特的自密封设计,压力越高,密封越可靠。适用于火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质:水、蒸气、油品等非腐蚀性介质。描述-- 焊接闸阀通过闸板的升降来控制阀门的启闭,闸板垂直于流体方向,改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。流体阻力小,密封面受介质的冲刷和侵蚀小。开闭较省力。介质流向不受限制,不扰流、不降低压力。形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。特点:

- 1、壳体有锻造及铸造两种工艺,满足高温高压要求,根据用户需求可提供全锻钢闸阀;
 - 2、密封面高硬度及硬度差;精密研磨,光洁如镜,耐磨耐蚀,有效延长使用寿命;
 - 3、背密封设计,有效保护密封填料,杜绝跑冒滴漏;
 - 4、高压水强度,高压气体强度,无损检测等多道检测,全面控制承压件质量;
 - 5、阀杆表面精密磨及硬化处理,抗擦伤耐腐蚀,有效地减轻启闭力矩,操作更轻松;
 - 6、采用特殊缓蚀填料结构设计,耐温耐压,无腐蚀,自动润滑,减轻启闭摩擦,避免对阀杆表面的腐蚀,进而免除外漏;
 - 7、双向承压密封设计,满足各类特殊工况的苛刻要求;
 - 8、z60y独特的闸板弹性槽设计,自动补偿加工误差,适应高温工况,避免咬死; z62y系列为双闸板设计,闸板自动矫正加工误差,始终保持密封面 100%吻合度,特别便于用户现场维修保养;
 - 10、阀盖自紧密封设计,压力越高,密封越可靠;
- 参数--
材质:铸钢 压力:1.6-32mpa 温度:-20 ~ 570 口径:dn15-dn200