

涂料工业溶剂灌装机 PVC桶装溶液灌装机

产品名称	涂料工业溶剂灌装机 PVC桶装溶液灌装机
公司名称	上海申谢自动化设备有限公司
价格	52000.00/台
规格参数	品牌:上海申谢 型号:BMMAWF30kg 功率:0.1
公司地址	上海市松江区车墩镇车泾路18号3幢一层D区
联系电话	18702137654 13524876146

产品详情

- 1.灌装方式：液面上灌装（顶部灌装）。
- 2.控制方式：灌装方式由人工设定，微动开关控制。
- 3.输送方式：辊道无动力输送带。
- 4.具备数字式显示灌装量的功能，可完成多种灌装量的设置。
- 5.具备自动去皮，按净重灌装的功能。
- 6.具备真空回抽防滴漏的功能。
- 7.具备控制系统手动和自动（微动开关控制）功能。
- 8.具备快慢双速控制功能，防止飞溅。
- 9.具备防止误操作和断电保护等紧急处理功能。
- 10.液体流经管道为不锈钢材质。

型号	bmm/wf20kg
灌装范围	5-30kg

灌装速度	120-150桶/小时
灌装精度	± 0.1%
进料压力	0.3 ~ 0.35mpa
工作压力	0.4 ~ 0.6mpa
耗气量	0.2m ³ /min
电源	ac220v 50hz
耗能	0.1kw
产品尺寸	1000x650x1450

【性能特点】

- 1、本机利用自流称重的工作原理来实现灌装量的控制。灌装时由称重传感器给出信号，通过数字式控制器控制灌装阀打开的时间，料箱中的物料通过增压自行流入待装容器中去。
- 2、本机灌装部分由快灌装、中灌装和慢灌装组成，慢灌装用与灌装副料。在灌装初始时灌装阀全部打开，进行快灌装；待灌装至快进料值时灌装阀关闭至中灌装位，进行中灌装；待灌装至中进料值时灌装阀关闭，慢灌装阀打开灌装副料直至目标重量。
- 3、本机在灌装下料管内装有特制的堵漏装置，杜绝灌装粘稠液体时的拉丝或滴漏现象。

以上参数为标准参数，具体根据物料速度等不同可能会有所变动。