

程力威CLW5162ZYST4压缩式垃圾车

产品名称	程力威CLW5162ZYST4压缩式垃圾车
公司名称	湖北程力专汽公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
联系电话	13872882603

产品详情

整车技术参数			
车辆名称:	clw5162zyst4压缩式垃圾车	公告批次:	270
产品商标	程力威牌	产品号	zkyns4ru03z
车辆型号:	clw5162zyst4	目录序号:	(十七)74
免检:		发布日期:	20150304
总质量	15900(kg)	容积:	
额定载质量	5505,5045(kg)	整备质量	10200,10660(kg)
外形尺寸	3510,8350,8310,8150 × 2500 × 3250(mm)	货厢尺寸	× × (mm)
额定载客	(人)	准拖挂车总质量	(kg)
驾驶室:		前排乘客:	3(人)
防抱死系统:	有	载质量利用系数	
接近角/离去角:	20/13,23/13(°)	前悬/后悬:	1250/2560,1250/2400,1 m)
轴数:	2	轴距:	3800,3950,4200,4500,4
轴荷:	5950/9950	最高车速:	90(km/h)
其它	该车随底盘选装新款驾驶室时,对应前悬(mm):1450, 对应接近角(°)		

20. 安装三角斗装置a与选装摆臂装置b、大落地斗装置c时整备质量(kg) : 10660, 选装无翻桶装置d、翻桶装置e时整备质量(kg) : 10200。整车长(mm) /轴距(mm)/ 前悬(mm)/后悬(mm)对应关系如下:1,配置a,e,c:8310/4500/1250/2560,8510/4500/1450/2560。2,配置a,d,e:8310/4500/1250/2560,8510/4500/1450/2560。3,配置a,d,c:8310/4500/1250/2560,8510/4500/1450/2560。4,配置a,d,e,c:8310/4500/1250/2560,8510/4500/1450/2560。防护材料:q235a碳钢,连接方式:左右侧面防护与车辆箱体底面采用搭接方式,前侧防护与后侧防护干涉,故后部防护豁免。该车选用发动机型号:isb170 40、yc6j180-46、yc6j160-46,油耗值分别为(l/100km):28.09、29、27.27、28.04。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。

底盘技术参数

底盘型号	eq1168vfj1	底盘企业:	东风汽车公
轮胎数	6	弹簧片数:	9/10+8
轮胎规格:	9.00-20,9.00r20,10.00-20,10.00r20	传动型式:	
前轮距:	1920,1960	后轮距:	1860
底盘排放标准:	gb3847-2005,gb17691-2005国iv		
燃料种类:	柴油	油耗:	28.09,29,27.27,28.04
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
yc6j180-46 yc6j160-46 isb170 40	广西玉柴机器股份有限公司	6494 6494 5900 5900	132 118 125
sb190 40	广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司		