

烟囱防腐涂料聚脲9个特点

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 烟囱防腐涂料聚脲9个特点 |
| 公司名称 | 江苏天星高空建安防腐工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 盐城市亭湖区东进路东进国际装饰城A幢401室 |
| 联系电话 | 0515-88232039 13921801977 |

产品详情

聚脲是由氰酸酯组分与氨基化合物组分反应生成的一种弹性物质。传统的烟囱防腐涂料有着喷涂不方便、防腐效果不好、防腐持续效果差、污染环境等缺点，为了解决这些传统防腐涂料所存在的问题，许多单位开始使用防腐效果比较好的聚脲材料。聚脲具有出色的防腐性能，是和其本身的特点和属性分不开的。

烟囱防腐涂料聚脲具有以下9个特点：

- 1.不含催化剂，快速固化，可在任意曲面、斜面及垂直上喷涂成型，不产生流挂现象，5s凝胶，1min即可达到步行强度；
- 2.对湿气、温度不敏感，施工时不受环境温度、湿度的影响（可在-28℃下施工，可在冰面上喷涂固化）；
- 3.双组分，100%固含量，不含任何挥发性有机物（voc），对环境友好，无污染施工，卫生施工无害使用；
- 4.热喷涂或浇注，一次施工厚度范围可从数百微米到数厘米，克服了以往多次施工的弊病；
- 5.优异的理化性能，极高的抗张抗冲击强度、柔韧性、耐磨性、防湿滑、耐老化、防腐蚀；
- 6.具有良好的热稳定性，可在120℃下长期使用，可承受350℃的短时热冲击；
- 7.原形再现性好，涂层连续、致密，无接缝，无针孔，美观实用耐久；

8.使用成套设备施工，效率极高。一次施工即可达到设计厚度要求，设备配有多种切换模式，既可喷涂，也可浇注；

9.具有良好的粘结力，可在钢材、木材、混凝土等任何底材上喷涂成型。它的突出特点是疏水性极强，对环境湿度不敏感，甚至可以在水（或者冰）上喷涂成膜，在极端恶劣的环境条件下可正常施工表现特别突出。