

# 程力威CLW5081GJYD4加油车

产品名称	程力威CLW5081GJYD4加油车
公司名称	湖北程力专汽公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
联系电话	13872882603

## 产品详情

### 整车技术参数

车辆名称:	clw5081gjyd4加油车	公告批次:	270
产品商标	程力威牌	产品号	zkw3d4ru03x
车辆型号:	clw5081gjyd4	目录序号:	(十七)74
免检:		发布日期:	20150304
总质量	3275(kg)	容积:	5.66
额定载质量	3775(kg)	整备质量	4305(kg)
外形尺寸	7000 × 2150 × 2600(mm)	货厢尺寸	× × (mm)
额定载客	(人)	准拖挂车总质量	(kg)
驾驶室:		前排乘客:	3(人)
防抱死系统:	有	载质量利用系数	
接近角/离去角:	19/12(°)	前悬/后悬:	1210/1990(mm)
轴数:	2	轴距:	3800(mm)
轴荷:	3310/4965	最高车速:	80(km/h)
其它	运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积5.66立方米;罐体外开 轴)(mm):3450(实际长4450,其中1000长用于安装加油机用) × 1900 × 1200。随底盘选装驾驶		

钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护高度(mm):450。该车可装配伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌数控加油机,其型号对应为skds-2001a,sc2001a。对应的生产厂家为:上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,华特机械有限公司。配备限速装置,限速80km/h。仅采用有前盘制动器和安装abs的底盘。仅采用东风商用车系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36bg13-30010。该车安装行车记录仪,仅采用排气管前置的底盘。

### 底盘技术参数

底盘型号	dfa1080sj12d3	底盘企业:	东风汽车股份有限公司
轮胎数	6	弹簧片数:	3/10+7,11/9+7
轮胎规格:	7.50-16 14pr,7.50r16 14pr,8.25-16 12pr,8.25r16 12pr	传动型式:	
前轮距:	1770,1831,1740,1845	后轮距:	1586,1640,1610,1680
底盘排放标准:	gb3847-2005,gb17691-2005 国		
燃料种类:	柴油	油耗:	
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
yc4e140-42	广西玉柴机器股份有限公司	4260 3900 3856 3760	103 92 91 95
sb3.9-125e40a	东风康明斯发动机有限公司		
cy4102-ce4c yn38crd1	东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司		
标识企业:	常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司	vin车辆识别代码:	gdcsa1l×××××× gdcs91l××××××

dfa1080sj12d3

产品商标:	东风牌	底盘型号:	dfa1080sj12d3
公告批次:	263	生效日期:	
底盘类别:	二类	产品名称:	载货车
企业名称:	东风汽车股份有限公司	生产地址:	湖北省
外形尺寸:	6815×2080×2440		
总质量:	8275	整备质量:	

挂车质量：		半挂鞍座：	
依据标准：	gb3847-2005,gb17691-2005 国	燃油类型：	
轴数：	2	轴距：	
轮胎规格：	7.50-16 14pr,7.50r16 14pr,8.25-16 12pr,8.25r16 12pr	轮胎数：	
前轮距：	1770,1831,1740,1845	后轮距	1586
弹簧片数：	8/10+7,11/9+7	最高车速：	
轴荷：	3310/4965	前排乘客：	
接近离去角：	24/14	前悬后悬：	1210
发动机型号	发动机生产企业		排量(ml)
yc4e140-42 isb3.9-125e40a cy4102-ce4c yn38crd1	广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司		4260 3900 3856 3760
识别代码：	lgdcsa1l × × × × × × × × × lgdcs91l × × × × × × × ×		
其他：	选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具.abs系统生产厂家/型号:东风电子科 动系统公司/36bg13-30010,选装限速装置时,最高车速为80km,选装前置排气		