无线式盛科SP-TIME906CT系列 不锈钢水泥试块养护水槽

产品名称	无线式盛科SP-TIME906CT系列 不锈钢水泥试块养护水槽
公司名称	武汉市盛科技术发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SEEKE/盛科 型号:SP-TIME906CT 温度波动:≤±0.5℃
公司地址	武汉市武昌区姚家岭234号
联系电话	027-87361300 18602766703

产品详情

SP-TIME906CT系列 无线式不锈钢水泥试块养护水槽

（无线式不锈钢水泥试块恒温养护系统）

★ 全防水仪表

★ 实时和历史记录无线传输

★ PID恒温控制

产品优势：

1、根据ISO国际检验标准，参照国外有关技术开发生产的新一代恒温养护设备，具有温度显示、控制、补偿加热、高精度检测；

2、产品根据工作量可制作为三层六格、三层九格和三层十二格养护水槽；

3、不锈钢养护水槽配合不锈钢恒温水箱使用
，可提供养护水槽换水和补水，以确保养护水槽加水过程中水温恒定；

4、可通过无线与计算机USB端口连接，可提供数据采集软件，由计算机采集和编辑、保存并打印记录数据；

5、无线WIFI网络服务器系统，实时数据可实时上传保存至云端服务器；

6、实时数据和历史数据全互联网可实时查询，无限期保存。

技术参数：

SP-TIME906CT-6 不锈钢水泥养护水槽

容量：每层2格，每格存放90条水泥标准试件，共三层

工作电压：200VAC 50HZ

zui 大功率：500W

温度波动度：≤±0.5℃

温度显示误差值：±0.5℃

温度要求值：20.0℃±1℃

外形尺寸（长×宽×高）：1200mm×680mm ×1450mm

SP-TIME906CT-12 不锈钢水泥养护水槽

容量：每层4格，每格存放45条水泥标准试件，共三层

外形尺寸（长×宽×高）：1276mm×680mm ×1450mm

冷暖SC500L 不锈钢恒温水箱

zui 大功率：500W

外形尺寸（长×宽×高）：1160mm×600mm ×700mm

环境要求：水槽房间需装有制冷和加热设备，以确保室内温度基本恒定。