

集装箱运输半挂车 程力威

产品名称	集装箱运输半挂车 程力威
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司（经销部）
价格	.00/个
规格参数	品牌:程力威 用途:运输 排量:多种供选（L）
公司地址	中国 湖北 随州市 随州市南郊平原岗程力汽车工业园
联系电话	86 0722 3301209 15071658549

产品详情

品牌	程力威	用途	运输
排量	多种供选（L）	轮胎规格	11.00-20
轮胎数	12	外形尺寸(长*宽*高)	12550 × 2500 × 1550（mm）
整备质量	8500（kg）	轴距	7000+1350+1350（mm）
轴数	3	总质量	39000（kg）

产品详细参数如下

集装箱运输半挂车主要技术参数			
产品名称：	集装箱运输半挂车	外型尺寸：	12550 × 2500 × 1550
底盘型号：		货厢尺寸：	x × (mm)
总质量：	39000(kg)	接近/离去角：	/13(°)
额定质量：	30500(kg)	前悬后悬：	/1950(mm)
整备质量：	8500(kg)	最高车速：	(km/h)
轴数：	3	前轮距：	1820/1820/1820(m
轴距：	7000+1350+1350	后轮距：	1820/1820(mm)
轮胎数：	12	轮胎规格：	11.00-20
燃料种类：		弹簧片数：	-/8/8/8
轴荷：		驾驶室乘人数：	
整车备注：	该车应在侧面和后部安装车身反光标识。		
专用性能：	半挂车可分为三桥运油半挂车、化工液体运输半挂车、三桥仓栅式运输半挂车、二桥仓栅式半挂车、集装箱运输半挂车、粉粒物料运输半挂车、二桥运油半挂车、工程机械运输半挂车、厢式半挂车、车辆运输半挂车等等。罐体可采用碳钢和不锈钢，一般为外罐和内胆，中间结构，罐体成型后高压气体试漏检测，使罐体具有强度高、重心稳、车辆运载安全平稳等特殊性能。罐体焊接后采用喷丸预处理工艺，实现除锈防锈，油漆采用先进的烤漆技术，外型美		
多方位图：			
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系，我们会为您提供最好的服务! 0722--3301209 15997916526			

