

聚乙烯双壁波纹管

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 聚乙烯双壁波纹管 |
| 公司名称 | 娄底市朝阳塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | 品牌:江龙牌 型号:300 长度:10米 |
| 公司地址 | 湖南省娄底市娄星区长青中街长途电线线路局4楼 |
| 联系电话 | 0738-7782168 13973849289 |

产品详情



产品说明：

钢带增强聚乙烯螺旋波纹管是一种以高密度聚乙烯(hdpe)为基体与表面涂敷粘接树脂铝粉构成壁管。管壁结构由三层构成：内层是一个连续实壁pe内层管，内层管外缠绕有环形波状钢带增强体，在波状钢带增强体外复合有聚乙烯的外层，从而复合成整体的螺旋波纹管。广泛应用于雨水、污水、废水等排放工程。是第三代市政排水、排污管的最佳选择。

聚乙烯双壁波纹管性能特点：

8、排水流通性优越：内部光滑，减少摩擦，排水速度快；9、经济性：施工、管理、维护方便；10、环境影响：hdpe是无毒性原料，对土地等环境无害，并且完能再生使用；11、管道结构：管材圆型外拉筋结构不但增加了管材的环刚度，同时具有根阻作用，解决了管道纵向位移、管口松紧及顶井问题；12、完全可靠的环刚度：由于钢塑两种材料的弹性模量比大于200，重量比与纯塑管相比，钢带增强极易使管材，尤其是大直径管材具有足够安全可靠的环刚度及重量比。

应用领域：1、抗腐蚀性：不被污染、废水及化学药品腐蚀，不因土壤中腐烂物质而腐蚀；2、抗冲击性：采用"U"字形结构，耐冲击、耐压，地基下沉情况下也不破裂，而且变形后复原性强，对市政工程中雨水、污水排放工程、工业废水、地基下湿情况下也不破裂，而且变形后复原性强，对农业排灌、高速公路排水、电力、通信电缆保护管道、垃圾处理厂、渗透水管网、海水、雨污分流、冶金、化工、轻纺、造纸等工业废水排放管网等。

市场前景：3、耐老化：管材通常为黑色，可承受存放和施工过程中太阳的直晒；4、重量轻：便于运输，施工方便，是水泥管重量的1/8，埋管只需挖土机，不需大型设备。

6、连接方便：管道连接采用承插，也可采用热缩套、电热熔带连接；根据近几年国家检测机构对76个城市的管网进行调查，排水管网漏损现象非常严重，目前全国城市排水管网漏损率在15%左右，每年因管网漏损造成的经济损失达100亿元。

7、耐磨性优越：比钢管、水泥管耐磨，生活水废渣通过能力强；采用的管道大部分是用传统材料制作，管道破损和接头渗漏情况尤为严重。据环保部统计，

有90%的城镇饮用水受到污染，水污染已成为“城市杀手”。因此，污水处理对城市排水提出了更高的要求。

化学建材协调组在《十规划纲要》中提出：“加速淘汰耗能高、寿命短、污染重、不符合节能环保政策的落后产品，大力推广使用新型化学建材，在2010城市排水管理系统，塑料管使用率要达到80%，基本淘汰混凝土管、钢筋水泥管及铸铁管。”

国家已将城市污水资源化作为国民经济和社会发展的重要任务来抓，因此，开发和使用寿命长的排水管已成为今后市政排水排污管网建设的重点。

综合性能对比表：