

BZC8050防爆防腐操作柱

产品名称	BZC8050防爆防腐操作柱
公司名称	乐清市浙创防爆电气有限公司
价格	120.00/台
规格参数	品牌:浙创防爆 型号:BZC8050
公司地址	乐清市北白象镇万茗村
联系电话	15967777917 15857775513

产品详情

适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于iia、iib、iic级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为t1—t6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

产品特点

1. 本产品外壳采用高强玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制成型，表面磨砂，外形美观；
2. 本产品内可装各种防爆转换开关，并用多种选择供客户选择；
3. 本产品采用迷宫式密封结构设计，新型优化的设计方案，保证了可靠地密封强度，结构合理、通用性强、使用寿命长、外形美观，手柄操作可靠，简单灵活；
4. 所有外紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质和防掉式设计，便于用户安装，维护；
5. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
6. 可根据用户要求特殊定制；(若订货请说明开关接点型号)；

技术参数

防爆标志：exediibt4/t5/t6、exediict4/t5/t6、dip a20 ta,t4/t5/t6；

额定电压：ac220v/380v, 其他电压：12v/24v/36v/127v/660v

防护等级：ip54/ip55/ip65；

螺纹规格：dn15-dn100/g1/2-g4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）