

BDZ52防爆断路器

产品名称	BDZ52防爆断路器
公司名称	乐清市浙创防爆电气有限公司
价格	95.00/台
规格参数	品牌:浙创防爆 型号: BDZ52/BDZ52L
公司地址	乐清市北白象镇万茗村
联系电话	15967777917 15857775513

产品详情

blk52_防爆断路器，blk52-32/3防爆断路器厂家 blk52防爆断路器适用范围：

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- 2、适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
- 3、适用于iia、iib、iic级爆炸性气体环境；
- 4、适用于温度组别为t1-t6/t5的环境；
- 5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
- 6、过载、短路、欠压保护，在正常情况下通断电气装置和照明电路等；
- 7、可根据客户要求选配带漏电保护功能。 blk52防爆断路器产品特点

- 1、外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑；
- 2、本系列产品为复合型结构，主控采用隔爆型结构，接线腔采用增安型结构；
- 3、内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过操作壳盖上的手柄而实现分合；
- 4、过载、短路、欠压保护，同时也可以在不正常情况下不频繁地通断电气装置和照明电路；
- 5、分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏，同时也能作为电动机的不频繁起动及短路、欠电压保护；
- 6、可根据用户要求生产带漏电保护功能产品；
- 7、可根据用户要求选择内部电器元件的品牌；
- 8、钢管或电缆布线。
- 9、可根据用户要求特殊定制；

技术参数 防爆标志：exdeiiibt4/t5/t6、exdeiiict4/t5/t6、dip a20 ta,t4/t5/t6；额定电压：ac220/380v，非标准电压：12v/24v/36v/127v/660v；开关电流：10a—800a；防护等级：ip54/ip55/ip65；螺纹规格：dn15-dn100/g1/2-g4寸引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）