

太阳能集热管—信誉至上

产品名称	太阳能集热管—信誉至上
公司名称	泰安市泰山区天润太阳能厂
价格	96.00/件
规格参数	品牌:天润
公司地址	徐家楼办事处小白峪村(13)
联系电话	86 0538 6303098 18605380655

产品详情

品牌	天润	型号	47*1200、1500、1800、58*1500、1600、1800、2000、2100、2200
----	----	----	--

公司主要生产全玻璃真空集热管，全玻璃太阳能集热器是利用全玻璃真空集热管作为吸热元件的太阳能集热器。全玻璃太阳能集热管采用双层特硬高硼硅玻璃管制造。其结构如一个拉长的热水瓶胆。用双层玻璃管封装，两层玻璃管之间抽成高真空（真空度不低于 $1.33 \times 10^{-3} \text{pa}$ ）。利用磁控溅射技术在内管外壁沉积多层渐变选择性吸膜。该膜层对太阳能的吸收率可达到93%以上，而热辐射率低于6%。真空集热管吸收太阳能，通过热传导将内管中的流体加热升温，玻璃内外管之间的高真空使得对流体传导的热损失很低，因而其集热效率高，保温性能好，空气闷晒温度可达280。在冬季-18时也可照常使用。采用特硬高硼硅玻璃制造的全玻璃太阳能集热管可承受直径2.5cm大的冰雹袭击。

目前主要生产的真空管产品有：直径47、58管径，47管径的管长有1.2米 / 1.5米/1.6米 / 1.7米 / 1.8米，58管径长度为1.5米/1.6米/1.8米 / 2.0米/2.1米/2.2米长度多种规格的渐变ai-n/ai选择性吸收涂层全玻璃双管同轴结构的真空太阳能集热管,三腔管、三高铜钢膜管、高效管等系列...

欢迎新老朋友们前来参观、考察、洽谈业务。

性能规格参数				
名称	47 × 1500mm	58 × 1800mm		
空晒性能参数	190 m ² * /kw	190 m ² * /kw		19
闷晒太阳辐照量	3.7mj/ m ²	4.7mj/ m ²		-
平均热损系数	0.85w/ (m ² *)	0.85w/ (m ² *)		0.8
真空性能	5 × 10 ⁻² pa	5 × 10 ⁻² pa		5
耐压	0.6mpa	0.6mpa		

耐热冲击 抗冲击	耐三次0 冰水和 90 的热水交替冲击 抗30mm钢球从450mm高垂直落下		
空晒温度	>250	>250	
吸收率	>92%	>92%	
发射率	8%	8%	
抗冷冻	>-40	>-40	
重量 (kg)	1.3	2.0	
容积 (l)	1.3	2.7	
总长公差 (mm)	±7.5	±9	
外管直径 (mm)	47 ± 0.7	58 ± 0.7	
外管壁厚 (mm)	1.6 ± 0.15	1.6 ± 0.15	2
内管直径 (mm)	37 ± 0.7	47 ± 0.7	
内管壁厚 (mm)	1.6 ± 0.15	1.6 ± 0.15	1

电话：0538-6303098

唐经理：18605380655

宋经理：15065800267

邮箱：tastrtyn@126.com

地址：山东泰安市徐家楼工业园

价格纯属虚构，有意者请联系

唐经理：18605380655