

PMSC-3型泡沫水平垂直燃烧测定仪

产品名称	PMSC-3型泡沫水平垂直燃烧测定仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

pmsc-3型泡沫水平垂直燃烧测定仪，是根据国家标准gb/t8333-2008和gb/t8332-2008而研制生产，适用于实验室条件下评定硬质泡沫塑料或泡沫橡胶的垂直燃烧性能的专业设备。本机适用于实验室条件下评定按iso 845：1985测定的密度小于250kg/m³的泡沫塑料小试样在小火焰下的水平/垂直燃烧性能。测试标准：gb/t8333-2008 硬泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法(等效于美国材料与试验协会标准) gb/t8332-2008 泡沫塑料燃烧性能试验方法

水平燃烧法(等效于国际标准《iso9772泡沫塑料——小试样在小火焰条件下水平燃烧性能测定》)

pmsc-3型泡沫水平垂直燃烧测定仪仪器工作条件及主要技术指标：1.环境温度：-10 ~ 30

2.相对湿度：85% 3.供电电压和功率：220v ± 10% 50hz 功率小于100w

4.单片机控制，读取自动计时。5.本生灯内径：9.5mm ± 0.3mm本生灯可在0-45°范围内倾斜

6.本生灯蓝色火焰高度：15mm-100mm可任意调节，配有火焰高度标尺

7.试样夹垂直方向调整距离：100mm试样夹水平方向调整距离：70mm

8.水平试样夹可90°收放纺织品试样夹(选配) 9.本生灯自动点火时间：任意设定 10.气源：液化石油气

11.外形尺寸：1160mm*600mm*1300mm pmsc-3型泡沫水平垂直燃烧测定仪相关标准下载：gb/t8333-2008 硬泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法 gb/t8332-2008 泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法