

销售光分路器箱，分光器光分纤箱。

产品名称	销售光分路器箱，分光器光分纤箱。
公司名称	宁波东大通信有限公司
价格	40.00/台
规格参数	品牌:信蓝科技 型号:齐全 规格:380*300*100 (mm)
公司地址	浙江省慈溪市横河镇杨梅大道283号
联系电话	0574-66383338 13486601048

产品详情

光纤分纤箱

一、光纤分纤盒是针对ftth建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一款产品，该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求，是odn网络中重要的光接入点设备。

二、特点

1. 适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。
2. 模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
3. 分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。
4. 系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。
5. 皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。
6. 工厂化皮线尾纤，实现高质量低成本快速部署。

三、产品简介:

-1分32分纤箱，适用遇ftth网络 电信网络 数据通信网络 局域网等，产品由优质工程塑料注塑成型，最大能容纳安装36芯皮线光缆，具有防紫外线 冲击防水等功能，有2根光缆入口和2根光缆出口，可壁挂和抱杆安装。

箍式条件下使用.

四、特点及结构说明:

- 1:箱体采用pc/abs合径材料制作,使用寿命达到20年以上.
- 2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.
- 3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.

五、主要技术参数(符合yd/t988-2007通信光缆交接箱要求)

- 1:工作环境温度:-40 ° c~+60 ° c
- 2:环境湿度: : 95% (+40 ° c)
- 3: 大气压力 : 70kpa~106kpa
- 4:光缆进入数量:1x2根(下进缆)
- 5:皮纤进入数量:1x2根(下进纤)
- 6:箱门开启角度:180 °
- 7:适配器可选scfclc
- 8:接地耐电压水平不小于3000v (dc) /1min不击穿 , 无飞弧。
- 9:绝缘电阻: 2x1000m /500v
- 10:外型尺寸: 尺寸 : 380*300*100 (mm)

公司介绍 :

宁波东大通信(原蓝光通信)位于中国长江三角洲沿海经济开放区中的慈溪市。东南紧靠宁波,西南与余姚相邻,北与上海隔海相望,距世界第一大桥—杭州湾跨海大桥仅9公里。地处沪、杭、甬经济金三角的中心地带,交通便利,地理位置优越。

公司品牌被多个厂家所指定的品牌:专业为电信通信机房、户外机柜、网络通讯、室内覆盖、基站建设、数据通信等提供部分配套产品及零附件。

主要产品有 :

一、光纤配线系列(odf):光纤面板,桌面盒,光纤适配器、熔纤盘,储纤单元、光纤跳线、尾纤、配线箱、壁挂式配线箱,光纤面板、直熔盘、六位卡条,光纤配线单元、光纤配线架(柜)等

二、总配系列(mdf):25回线保安排,32回线测试排,100回线保安排,128回线测试排,各类型保安单元,告警器,总配线架(柜)

三、综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，不锈钢背架，分线盒、网络与通信工具等

四、数配系列（ddf）：数字配线架、同轴连接器等

公司秉承“品誉第一，客户至上”的经营理念，以稳定的产品质量，良好的信誉，完善的售后服务体系为本，保证了产品的质量，交货日期及售后的持续跟进；并倡导环保，所有产品严格执行bellcore ta-nwt-001209工业标准，均按照通信行业标准进行生产。为客户提供最满意的产品和最佳的服务，诚意欢迎您的垂询和合作。东大人，为了工厂的振兴与繁荣，进一步满足用户的需求，全体员工团结奋进，不断完善管理，进一步提高产品质量，加强售后服务管理。东大通信——一缕洒向通信领域的蓝色之光.....

地址：浙江省宁波慈溪市横河镇杨梅大道283号

电话：0574-66383338

传真：0574-63512315

手机：13486601048

网址：<http://www.nbgtx.com>

qq：1686761050

邮箱：1686761050@qq.com