

# 热收缩开口套

产品名称	热收缩开口套
公司名称	济宁市华奕工贸有限公司营销部
价格	30.00/KG
规格参数	厚度:2.0-2.5mm 宽度:500及以上 公称直径:114-1420mm
公司地址	山东省济宁市任城经济开发区接贾路03号
联系电话	0537-2586655 15963771875

## 产品详情

热收缩开口套是由双组分无溶剂液体环氧底漆+辐射交联聚乙烯补口带（套）+胶粘剂层组成的三层结构，该结构被称作三层pe外防腐涂层。基材选用the dow chemical company（陶氏化学有限公司）优质的dfdd 0588 bk低密度聚乙烯，辐射后工程性能指标优于日本宇部ubec 600v6，是热缩制品的首选材料；胶粘剂选用日本三井eva、俄罗斯丁基橡胶、天然橡胶、松香树脂等几十种化工材料助剂高温炼制而成。

热收缩开口套九十年代中后期开始应用于石油天然气行业长途运输石油、天然气钢管焊口防腐,本世纪初又大量应用于长输石油、天然气钢管焊口防腐，城市燃气管网接缝防腐，供热钢管接缝防腐，自来水管接缝防腐等领域。

执行标准：sy/t4054-2003和gb/t23257-2009

型号规格：hhws 159×500 hhws 219×500 hhws 273×500 hhws 325×500 hhws 426×500 hhws 508×500 hhws 529×500 hhws 610×500 hhws 711×500 及以上。。。。

最大的规格型号：hhws 1420×500

常用宽度（mm）：400 450 500 550 600 650 700等，量大可以来电定做。

厚度（mm）：2.0 2.2 2.3 2.5及以上

gb/t23257-2009标准中热收缩活口套厚度（mm）:

适用管径	基材	胶层
400	1.2	1.0
> 400	1.5	

执行标准：sy/t4054-2003和gb/t23257-2009